

LED-Gadelampe 40W - NEW CONIC - Bridgelux SMD 3030 160Lm/W - Aluminium - 5 Års Garanti



Produktkode:

Reference: GD40W

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 1008A-40W
Nominel effekt: 40w
Nominel spænding: 85V-265V
Let temperatur: 3000K - 4000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 70
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm: 5200 Lm
Led type: Chip Bridgelux - BRIDGELUX CHIP 2240DS-C30 (4 CORES)
Åbningsvinkel (°): 80°-150°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm / W): 130Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): Ø370mm x 460mm - HoleØ65mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.9
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Driver: 23-42VDC- 1200mA+-5%
Stødbeskyttelse (IK): IK08
Driver inkluderet: Driver GXTronic - 5 Years
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 5
Enheder pr. kasse: 1

Produkt kort beskrivelse:

Lys din have op med **40W NEW CONIC LED-Gadelampe**, en moderne og effektiv mulighed for at erstatte de gamle kviksløvd-gadelamper. Dens slanke design indeholder et asymmetrisk LED-modul med **4-kernet SMD 3030 Bridgelux**-teknologi, der giver **160lm/W** output og øjeblikkelig tænding.

Udstyret med **GXTronic Driver** og op til **5 års garanti** giver den kraftig og energieffektiv belysning, der optimerer lyskvaliteten og samtidig reducerer energiomkostningerne - den bedste løsning til langvarig og bæredygtig udendørsbelysning!

Produktet leveres usamlet.
Let at montere

Produkt beskrivelse:

LED-Gadelampe 40W - NEW CONIC - Bridgelux SMD 3030 160Lm/W - Aluminium - Hole Ø65mm

Den **NYE CONIC 40W LED-gadelampe** er den ideelle løsning til belysning af haver, parker, stier og udendørsarealer og tilbyder et slankt og moderne design sammen med højtydende teknologi. Takket være sin energieffektivitet og kraftige belysning er denne gadelampe den perfekte erstatning for de gamle kviksløvd-gadelamper, der har været forbudt i EU siden 2015, og den forbedrer lyskvaliteten og reducerer elforbruget betydeligt, hvilket forbedrer typiske koncepter, der tager fat på problemer som afstand mellem gadelamper, bevarelse af nattehimmelen, undgåelse af lysforurening og forbedring af den visuelle komfort.

Dens **IP-65-beskyttelsesgrad** beskytter produktet mod støvindtrængning og modstår stænk af enhver form for væske fra enhver vinkel og en afstand på mindst 3 meter, hvilket gør den perfekt til udendørs montering.

Hovedtræk ved 40W LED-Gadelys NEW CONIC med Bridgelux-chip

□ Højt lysudbytte: Udstyret med 70° - 150° asymmetrisk LED-modul og 4-core SMD 3030 Bridgelux-teknologi giver denne gadebelysning en effektivitet på 160lm/W, hvilket sikrer kraftig og ensartet belysning i ethvert udendørs rum.

□ Øjeblikkelig tænding: I modsætning til ældre kviksløvd- eller natriumlamper tænder NEW VALLEY LED-gadelyset øjeblikkeligt uden ventetid eller flimrer, hvilket sikrer øjeblikkelig belysning, når der er behov for det.

□ GXTronic-driver af høj kvalitet: Den indeholder en GXTronic-driver, der optimerer den elektriske ydeevne og sikrer større stabilitet i driften af LED-systemet.

□ Betydelige energibesparelser: Med sin avancerede LED-teknologi reducerer denne gadebelysning energiforbruget med op til 80% sammenlignet med traditionelle armaturer, hvilket bidrager til bæredygtighed og omkostningsreduktion på elregningen.

□ Maksimal holdbarhed og garanti: Den er fremstillet af aluminium og PMMA af høj kvalitet og har en forlænget levetid og op til 5 års garanti, hvilket sikrer en sikker og langvarig investering i ethvert belysningsprojekt.

Teknisk Datablad

□ Moderne og modstandsdygtigt design: Dens struktur er designet til at modstå ugunstige vejrforhold, hvilket gør den til et fremragende valg til udendørsarealer, der er udsat for elementerne.

Brug og anvendelse af 40W NEW CONIC LED-Gadebelysning med Bridgelux-chip

- Belysning af haver og boligområder: Perfekt til at forskønne og forbedre synligheden i private haver, gårdspladser og boligområder.
- Parker og offentlige rum: Det høje lysudbytte gør den til et ideelt valg til effektiv belysning af parker, promenader og rekreative områder.
- Veje og stier: Takket være den asymmetriske lysvinkel fordeler den lyset optimalt på veje og stier, hvilket forbedrer sikkerheden og synligheden.
- Kommercielle og urbane installationer: Den giver et elegant og moderne præg til kommercielle områder, pladser og byområder og garanterer en homogen belysning af høj kvalitet.

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

