

Indbygget LED 6W - 9W - 12W - LUMIS - Bridgelux Chip - UGR11 - 3CCT - CRI +92 - Udskiftelig Front



Produktkode:

Reference: SP12WLUM

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: SP12WLUM
Nominel effekt: 12w
Nominel spænding: 85V-265V
Let temperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 92
Byggemateriale: Aluminium
Lysstyrke-Lm: 1320 Lm
Led type: Bridgelux Chip inside 2235DS-C30
Åbningsvinkel (°): 24°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 130Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 110 Lm/W
Certifikater: CE, CMIM, RoHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 20.000
Mål (mm): Ø84x78mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Udskæringsstørrelse (mm): Ø 75mm
Gløindeks (UGR): 11
Driver inkluderet: Ja
Energiklasse (2019-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3
Enheder pr. kasse: 20

Produkt kort beskrivelse:

Downlight LED Lumis Hvid tilbyder valgfri effekt på **6W, 9W og 12W**, med **Bridgelux Chip** på **130 Lm/W** for enestående effektivitet. Dens **3CCT-teknologi (3000K - 4000K - 5700K)** gør det muligt at justere farvetemperaturen efter den ønskede atmosfære. Med **UGR11** for at minimere blænding og **CRI+92** for perfekt farvegengivelse, sikrer den præcis og behagelig belysning. Dens **24° strålevinkel** retter lyset præcist, mens dens **udskiftelige front (Hvid, Hvid Rhombus, Mat Sort, Mercury Sort)** passer til enhver indretningsstil. **Det ideelle valg til elegante og funktionelle rum!**

Produkt beskrivelse:

Indbygget LED 6W - 9W - 12W - LUMIS - Bridgelux Chip - UGR11 - 3CCT - CRI +92 - Udskiftelig Front

Downlight LED Lumis Hvid er en innovativ og effektiv belysningsløsning, designet til at tilbyde **alsidighed, ydeevne og elegance** i alle typer rum. Dens moderne og funktionelle design gør den til et **perfekt valg til boliger, erhvervslokaler og kontorer**, samtidig med at den giver **belysning af høj kvalitet med lavt energiforbrug**.

Denne downlight har **justerbar effekt på 6W, 9W og 12W**, så lysstyrken kan tilpasses rummets specifikke behov. Den er udstyret med en **Bridgelux Chip med 130 Lm/W**, hvilket sikrer **enestående lyseffektivitet**, og giver **kraftig og jævn belysning med lavt energiforbrug**. Takket være denne teknologi tilbyder den en **ydelse, der svarer til traditionelle armaturer med højere wattstyrke**, hvilket resulterer i **betydelige energibesparelser og mindre varmeudledning**.

For at tilpasse sig forskellige miljøer har **Downlight LED Lumis 3CCT-teknologi**, der giver mulighed for at vælge mellem **tre forskellige farvetemperaturer**.

En af de mest bemærkelsesværdige egenskaber ved **Downlight LED Lumis** er dens evne til at levere **behagelig belysning uden blænding**. Med en **lav blændingsindeks (UGR 11)** reducerer denne armatur **øjnebelastning** og forbedrer lysoplevelsen, hvilket gør den ideel til rum, hvor **koncentration og visuel komfort** er afgørende.

Desuden sikrer dens **høje farvegengivelsesindeks (CRI > 92)** **præcis og naturlig farvegengivelse**, hvilket gør den til et fremragende valg til **butikker, kunstgallerier, kontorer** og andre steder, hvor **farvenøjagtighed er vigtig**.

Elegant og Tilpasningsvenligt Design

For at sikre en harmonisk integration i alle indretninger har denne model en **udskiftelig front**, tilgængelig i følgende varianter:

- **Hvid Standardfront (DIE-CAST RING):** Fremstillet af aluminium gennem en støbeproces, ideel til en ren og minimalistisk stil.
- **Hvid Rhombus-front (RHOMBUS RING):** Med en diamantmønstret tekstur, der giver et unikt og sofistikeret præg.
- **Mat Sort Front:** Perfekt til **moderne og elegante interiører**, og skaber en subtil, men iøjnefaldende kontrast.
- **Sort Mercury Front:** Med en metallisk finish, der tilføjer en **eksklusiv og luksuriøs atmosfære**.
- Standardmodellen inkluderer **Hvid Standardfront (DIE-CAST RING)**.

Dette **modulære og tilpasningsvenlige system** gør det muligt at **ændre downlightens stil uden at skulle udskifte hele armaturet**.

Materialer af Høj Kvalitet og Holdbarhed

Fremstillet af **højkvalitets aluminium**, sikrer **Downlight LED Lumis Hvid fremragende varmeafledning**, hvilket forlænger **levetiden og opretholder optimal ydeevne over tid**. Dens **robuste konstruktion og effektive design** sikrer **nem installation og lang holdbarhed**, hvilket reducerer **vedligeholdelsesomkostningerne**.

Anbefalede Anvendelsesområder

Takket være sine **avancerede funktioner** er **Downlight LED Lumis** ideel til en bred vifte af miljøer, herunder:

- **Boliger:** Stuer, soveværelser, køkkener og gange.
- **Kontorer og arbejdsområder:** Receptioner, mødelokaler og arbejdsstationer.
- **Butikker og detailhandel:** Boutiques, supermarkeder og indkøbscentre.
- **Hospitaler og klinikker:** Konsultationsrum, gange og venteområder.
- **Restauranter og hoteller:** Spisesteder, barer og lobbyer.
- **Gallerier og museer:** Kunststillinger og kulturcentre.

I FactorLED sørger vi for, at vores produkter har **KVALITETSGARANTI** og tilbyder alle de nødvendige elementer til **DISTRIBUTION, IMPORT** eller **ENGROSSÆT**, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

