

LED Gadelampe 40W - 60W - 80W | PARK CITY | 3CCT Lumileds-chip 150Lm/W | Aluminium



Produktkode:

Reference: 91332

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 91332
Nominel effekt: V
Nominel spænding: AC180-265V
Let temperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80
Byggemateriale: Aluminium + pc
Led type: SMD 2835 LUMILEDS
Åbningsvinkel (°): 90°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 150Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 120 Lm/W
Certifikater: CE, CMIM, RoHS
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 25.000
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.9
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): +40°C ~ -20°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Stødbeskyttelse (IK): IK09
Driver inkluderet: Driver GXTronic
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): D
Års garanti: 3
Enheder pr. kasse: 1

Produkt kort beskrivelse:

Cirkulær LED-gadelampe med flere watt PARK CITY (40W - 60W - 80W), justerbar i **3CCT** (3000K-4000K-5700K). Udstyret med en **højeffektiv Lumileds-chip** (150 lm/W), giver den **øjeblikkelig tænding** og fremragende ydeevne. **90° strålevinkel** sikrer jævn belysning, mens det cirkulære design giver **360° dækning**. Robust og effektiv konstruktion med **60 mm montering**, let at installere og kompatibel med de fleste master og tilbehør på markedet. **Optimer din udendørsbelysning med kvalitet, holdbarhed og energibesparelse!**

Produkt beskrivelse:

LED-gadelampe 40W - 60W - 80W - PARK CITY - 3CCT Lumileds Chip 150Lm/W - Aluminium - Hole Ø60mm

Den **cirkulære LED-gadelampe PARK CITY** er den ideelle løsning til **effektiv og elegant** udendørsbelysning i haver, parker, boligområder, pladser og kommercielle områder. Dens **moderne og robuste design** sikrer en **ensartet 360° lysfordeling**, hvilket giver tryghed og visuel komfort i enhver omgivelse.

Overlegen ydeevne med avanceret teknologi

- **Flerwatt (40W - 60W - 80W):** Justér effekten efter projektets behov, og optimer energiforbruget uden at gå på kompromis med lysstyrken.
- **3CCT (3000K - 4000K - 5700K):** Vælg den mest passende farvetemperatur til hver applikation, fra varmt og hyggeligt lys til neutralt eller koldt lys for bedre synlighed.
- **Højeffektiv Lumileds 2835-chip:** Med avanceret teknologi leverer den **enestående ydeevne på op til 150 lm/W**, hvilket maksimerer energieffektiviteten og reducerer driftsomkostningerne.
- **Øjeblikkelig tænding uden flimmer**, hvilket sikrer konstant og behagelig belysning.

Robust og holdbar konstruktion

- **Fremstillet af aluminium af høj kvalitet**, som sikrer **fremragende varmeafledning**, forlænger produktets levetid og reducerer vedligeholdelsen.
- **360° cirkulært design**, der giver **ensartet lysfordeling** i alle retninger, eliminerer mørke områder og optimerer belysningen i rummet.
- **90° lysvinkel**, ideel til **maksimering af lysdækningen uden spild af lys**.
- **Universelt monteringsystem med 60 mm beslag**, kompatibelt med de fleste master og tilbehør på markedet, hvilket gør installationen nemmere.
- **Høj modstandsdygtighed og holdbarhed**, der tåler barske vejrforhold og sikrer optimal ydeevne over tid.

Anvendelser og anbefalede brugsscenarier

- **Haver og parker:** Giver varm og indbydende belysning, forbedrer sikkerheden og atmosfæren i grønne områder.
- **Boligområder:** Ideel til gader, boligforeninger og beboelsesområder, og tilbyder den perfekte balance mellem effektivitet og design.
- **Pladser og kommercielle områder:** Oplyser åbne områder med kraftig og ensartet belysning, fremhæver arkitekturen og sikrer synlighed.
- **Gangstier og fortove:** Øger sikkerheden og komforten for fodgængere med klar og ensartet belysning.

Den **cirkulære LED-gadelampe PARK CITY** kombinerer **effektivitet, design og holdbarhed** og tilbyder en **højtydende belysningsløsning til alle udendørsområder. Optimer belysningskvaliteten i dine projekter med et pålideligt og avanceret produkt!**

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

