

Lineær LED-armatur – EASY CONNECT – 2 Meter – 26W 12V – Professionel løsning på mål



Produktkode:

Reference: EC26W-8109

Tekniske specifikationer:

Nominel effekt: 26w
Nominel spænding: 12V DC
Let temperatur: 3000K - 4000K - 6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 82
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm: 2000
Led type: COB
Åbningsvinkel (°): 100°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 120 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 100 Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP54
Mål (mm): 27x26x1910 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.9
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3
Hovedfarve: Sølvfarvet

Produkt kort beskrivelse:

Lineær armatur EASY CONNECT, innovativt system til hurtigt at skabe skræddersyet belysning uden lodning eller specialuddannet personale. Med **COB FREE CUT 13W/M 12V**-teknologien kan profil, diffuser og LED-strimmel skæres hvor som helst, og giver ensartet lys uden skygger. Kabelstikket installeres manuelt med et enkelt "klik", hvilket gør monteringen ekstremt enkel. Fås i **sølvanodiseret finish**, med **opal diffuser**, **2 meters længde**. **Professionel, alsidig og nem løsning**, ideel til krævende projekter.

Produkt beskrivelse:

Lineær LED-armatur – EASY CONNECT – 2 Meter – 26W 12V – Professionel løsning på mål

Den lineære armatur EASY CONNECT er en professionel løsning designet til at lette oprettelsen af skræddersyede belysningssystemer hurtigt, rent og uden tekniske komplikationer. Dens innovative system eliminerer fuldstændigt behovet for lodning eller specialiseret personale, hvilket reducerer installationstider og arbejdskraftomkostninger uden at gå på kompromis med systemets kvalitet eller pålidelighed.

Takket være den avancerede **COB FREE CUT 13W/M 12V**-teknologi tillader denne armatur at skære aluminiumsprofilen, diffusoren og LED-striben på ethvert punkt, uden behov for at respektere specifikke skærezoner. Dette sikrer kontinuerlig, ensartet og skyggefri belysning, selv i enderne, og tilpasser sig enhver projektkonfiguration med millimeterpræcision.

Systemet inkluderer en **manuel "klik"-type kabelstik**, der muliggør direkte og sikker tilslutning til profilen og strømforsyningen uden værktøj eller lodning. Denne funktion gør EASY CONNECT til et ideelt valg for både professionelle installatører og systemintegratorer, der kræver hastighed, fleksibilitet og pålidelighed.

Denne stik kan også **købes separat**, hvilket er ideelt til installationer, hvor armaturen er blevet tilpasset, og der kræves en ren og hurtig tilslutning. **Fastgørelser er også inkluderet.**

Den tilbydes i en standardlængde på **2 meter**, med en **sølvanodiseret finish**, og inkluderer en **opal diffuser**, der sikrer en ensartet lysfordeling. Dens enkle og elegante design gør den velegnet til både bolig- og kommercielle anvendelser, fra arkitektonisk belysning til detailmiljøer, kontorer eller tekniske installationer.

Armaturen er **overflademonteret** og inkluderer **metalklemmer til fastgørelse**, ideelle til hurtig, stabil og sikker montering. Disse klemmer muliggør effektiv fastgørelse uden behov for yderligere elementer, hvilket optimerer installationstiderne.

Tilpassede muligheder og tilbehør

Hvis du ønsker at købe produktet **allerede skåret til størrelse** eller med **tilbehør, der adskiller sig fra dem, der tilbydes som standard**, såsom:

- Ophængssæt (suspension)
- Justerbare beslag til overflademontering
- Indbygningsbeslag

Vi inviterer dig til at kontakte vores **salgs- eller tekniske afdeling** via de telefonnumre eller e-mailadresser, der er tilgængelige på vores hjemmeside. Vi hjælper dig gerne med at finde den mest egnede konfiguration til dit projekt.

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkt har en **KVALITETSGaranti** og tilbyder alle de nødvendige elementer til **DISTRIBUTION, IMPORT** eller **ENGROS**, herunder det tekniske datablad for

hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:



L: 2000 mm

17,56 mm

