

Indbygget LED-spot 5W IP65 – Hvid – TRIAC dæmpbar – Udskæring Ø68mm



Produktkode:

Reference: FL-DIM5W

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: FL-DIM5W-4K
Nominel effekt: 5w
Nominel spænding: 220-240V
Let temperatur: 3000K - 4000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80
Byggemateriale: Polycarbonat
Lysstyrke-Lm: 455
Led type: SMD 2835
Åbningsvinkel (°): 100°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 110 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 85 Lm/W
Certifikater: CE, CMIM, RoHS
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 30.000
Mål (mm): Ø87mm x 35mm x Ø68mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Driver inkluderet: Ja
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

Downlight LED 5W IP65, dæmpbar via TRIAC, ideel til **badeværelser, køkkener, vaskerum og overdækkede udendørsområder**, takket være den høje beskyttelse mod fugt og støv. **Det tætte design forhindrer indtrængning af insekter og snavs**, hvilket sikrer langvarig ydeevne. Med en **udskæringsdiameter på Ø68 mm** tilbyder den et **kompakt og elegant hvidt design**, perfekt til diskret loftsintegration. Afgiver **460 lumen med høj CRI>80**, hvilket sikrer **klart, effektivt og kvalitetsbelysning**.

Produkt beskrivelse:

Indbygget LED-spot 5W IP65 – Hvid – TRIAC dæmpbar – Udskæring Ø68mm

LED Downlight 5W IP65 er en kompakt, elegant og højtydende belysningsløsning, der er designet til at levere effektiv, holdbar og sikker belysning i miljøer med fugt, støv eller stænkrisiko. Med sin IP65-klassificering er denne indbyggede LED ideel til badeværelser, køkkener, vaskerum, overdækkede terrasseloft, udendørs gange, garager og tekniske områder, hvor der kræves ekstra modstand uden at gå på kompromis med designet.

Funktioner:

- 5W effekt med lavt forbrug og høj energieffektivitet.
- Lysstrøm på 460 lumen – velegnet til små og mellemstore rum.
- Farvegengivelsesindeks (CRI>80) sikrer præcis farveopfattelse.
- TRIAC-dæmpning – juster lysstyrken efter behov eller stemning.
- Kompakt og elegant hvidt design – diskret og alsidigt til alle lofter.
- Udsnitsdiameter Ø68mm – passer til standardinstallationer.
- Forseglet overflade forhindrer støv, insekter og snavs – sikrer længere levetid og stabil drift.

Anbefalede anvendelser:

- Badeværelser og toiletter: Perfekt til fugtige områder – beskytter mod damp.
- Køkkener og vaskerum: Modstandsdygtig over for damp og stænk – klar og holdbar belysning.
- Overdækkede udendørsområder og gange: IP65 tillader montering i beskyttede udendørsrum.

