

LED Downlight 24W Rund - Dæmpbar Lifud Driver - OSRAM Chip DURIS E 2835 160Lm/W - UGR17



Produktkode:

Reference: LF-90844

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 90844
Nominel effekt: 18W - 20W - 22W - 24W
Nominel spænding: 85-265V
Let temperatur: 2700K - 3000K - 4000K - 5700K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 85
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm: 3000
Led type: SMD 2835 OSRAM CHIP
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 125 Lm/W
Kan dæmpes: Ja
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 40.000
Mål (mm): Ø225mm * H20mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Udskæringsstørrelse (mm): Ø 200mm * H40mm
Glødindeks (UGR): 17
Driver inkluderet: Ja
Driver inkluderet: Lifud Driver
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

24W LED-downlight med OSRAM DURIS E 2835 chip (160 lm/W) og dæmpbar LIFUD-driver, fås i versionerne **TRIAC, 0-10V eller DALI/PUSH**. Leverer belysning i høj kvalitet med **CRI >80** og **UGR17**, uden blænding og med øget visuel komfort. Lysstyrken kan nemt justeres for at passe til rummets behov eller tidspunktet på dagen. **120° spredningsvinkel** sikrer jævn lysfordeling. Spar på elregningen fra dag ét med effektiv LED-teknologi.

Produkt beskrivelse:

LED Downlight 24W Rund - Dæmpbar Lifud Driver - OSRAM Chip DURIS E 2835 160Lm/W - UGR17

24W LED Downlight med **OSRAM DURIS E 2835-chip** og **dæmpbar LIFUD-driver** er en alsidig og professionel belysningsløsning takket være dens **multieffekt- og 4CCT-konfiguration**. Leveres som standard med en **GxTronic-driver** med effektvælger og farvetemperaturvælger (CCT).

Vigtige egenskaber:

- **OSRAM DURIS E 2835-chip**: Op til **160 lm/W** for stærk og jævn belysning.
- **Dæmpbar LIFUD-driver**: Fås i versionerne **TRIAC, 0-10V** og **DALI/PUSH**.
- **CRI >80 og UGR17**: Gengiver farver præcist og reducerer blænding.
- **120° strålevinkel**: Ensartet lysfordeling uden mørke områder.

Dæmpningsmuligheder:

- **TRIAC-dæmpbar**: Model **LF30WTRIAC / AAT030**
- **0-10V-dæmpbar**: Model **LF30W0-10V / ABA030B**
- **DALI/PUSH-dæmpbar**: Model **LF30WDALI / AAD030**

△ **Vigtig bemærkning**: Lifud-dæmpbare drivere inkluderer ikke CCT- eller effektvælger, men har **Dip Switch for multi-spændingsudgang**.

Teknisk Datablad

Anbefalede anvendelser:

- Butikker og detailhandel
- Udstillingslokaler og showrooms
- Receptioner og kontorer
- Køkkener, spisestuer og stuer

Yderligere fordele:

- Energibesparelse
- Lang levetid
- Kompatibilitet med forskellige elinstallationer og lysstyringssystemer

I FactorLED sørger vi for, at vores produkter er garanteret af KVALITET og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSS, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

