

Cirkulær LED-downlight 30W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Udsnit Ø145mm



Produktkode:

Reference: DNRW30W-CCT-91390

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: DNRW30W
Nominel effekt: 30W
Nominel spænding: 85-265V
Let temperatur: SELECTABLE FARVE: 3000K-4000K-6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 92
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm: 2700Lm
Led type: COB
Åbningsvinkel (°): 24°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 120Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 90 Lm/W
Certifikater: CE, CMIM, RoHS
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 30.000
Mål (mm): Ø 230 mm x H 110 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.9
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Udskæringsstørrelse (mm): Ø 145mm
Driver inkluderet: DRIVER NO FLICK - SIN PARPADEO
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 5
Enheder pr. kasse: 20

Produkt kort beskrivelse:

Indbygget LED-spot GXtronic 30W | Justerbar Effekt og Farve | CRI+92 | IP65

Denne indbyggede LED-spot har effektivt vælger på driveren (18W, 22W, 26W, 30W) og 3 farvetemperaturer (3000K, 4000K, 6000K), hvilket gør den nem at tilpasse til ethvert rum. Det moderne design i aluminium med udskiftelig hvid ring (rund eller firkantet) giver en alsidig og stilren installation. Med 24° strålevinkel, høj CRI+92, FP+90 og IP65-beskyttelse er den ideel til både indendørs og udendørs brug, hvor præcis og professionel belysning er nødvendig.

Produkt beskrivelse:

Cirkulær LED-downlight 30W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Udsnit Ø145mm

GXtronic 30W LED indbygningsspot er en professionel og alsidig belysningsløsning, designet til at levere ydeevne, effektivitet og æstetik i både inde- og udeområder. Fremstillet i **høj kvalitets aluminium** med elegant hvid finish kombinerer denne downlight **justerbar watt**, høj farvegengivelse og **beskyttelse mod støv og fugt**, hvilket gør den ideel til kommercielle, private og tekniske anvendelser.

Hovedfunktioner:

- **Justerbar effekt via GXtronic-driver:** 18 W / 22 W / 26 W / 30 W
- **3CCT farvetemperaturvælger:** 3000 K, 4000 K, 6000 K
- **Høj CRI>92**
- **Effektfaktor PF>0,90**
- **24° spredningsvinkel**
- **Konvertibelt design:** hvid yderring udskiftelig (rund/kvadratisk)
- **IP65-klassificering**

Installationsmål:

- Udskæringsdiameter Ø145 mm
- Nem indbygningsmontage

Teknisk Datablad

Anbefalede anvendelser:

- Kontorer & detail
- Hoteller & restauranter
- Gallerier, studier & showrooms
- Private boliger
- Beskyttede udendørsområder

Med moderne design, professionel funktionalitet og høj lysydelse er GXtronic 30W et fremragende valg til krævende belysningsprojekter.

Yderligere billeder:

