

Cirkulær LED Downlight 60W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Udsækering Ø205mm



Produktkode:

Reference: DNRW60W-CCT-91391

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: DNRW60W
Nominel effekt: 60W
Nominel spænding: 85-265V
Let temperatur: SELECTABLE FARVE: 3000K-4000K-6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 92
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm: 5400Lm
Led type: COB
Åbningsvinkel (°): 24°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 120Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 90 Lm/W
Certifikater: CE, CMIM, RoHS
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 30.000
Mål (mm): Ø 230 mm x H 110 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.9
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Udsækringsstørrelse (mm): Ø 205mm
Driver inkluderet: DRIVER NO FLICK - SIN PARPADEO
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 5
Enheder pr. kasse: 20

Produkt kort beskrivelse:

Indbygget LED Downlight GXtronic 60W | Justerbar Effekt og Lysfarve | CRI+92 | IP65

Denne indbyggede LED-spot har en effektvælger i driveren (**42W, 48W, 54W, 60W**) og **3 farvetemperaturer (3000K, 4000K, 6000K)**, hvilket gør den let at tilpasse enhver installation. Det moderne design i aluminium med udskiftelig hvid ring (**rund eller firkantet**) giver en elegant og alsidig montering. Med **24° lysvinkel, høj CRI+92, FP>0,90** og **IP65-beskyttelse, udsækering Ø205mm**. Ideel til indendørs og overdækkede udendørs områder med behov for fokuseret og professionel belysning.

Produkt beskrivelse:

Cirkulær LED Downlight 60W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Udsækering Ø205mm

GXtronic 60W indbygget LED-downlight er en professionel og alsidig belysningsløsning, designet til at levere ydeevne, effektivitet og æstetik i alle indendørs og udendørs rum. Fremstillet i **højkvalitets aluminium** med elegant hvid finish, kombinerer denne downlight **justerbar effekt, høj farvegengivelse** og **beskyttelse mod støv og fugt**, hvilket gør den ideel til **kommercielle, residentiale** og **tekniske anvendelser**.

Hovedfunktioner:

- **Effekt justerbar via GXtronic-driver:** 42 W / 48 W / 54 W / 60 W
- **3CCT farvetemperaturvælger:** 3000 K / 4000 K / 6000 K
- **Høj CRI+92**
- **Effektfaktor PF>0,90**
- **24° lysvinkel**
- **Konvertibelt design:** udskiftelig hvid ramme (rund eller firkantet)
- **IP65-beskyttelse**

Installationsmål:

- **Udsækering Ø205 mm**
- Nem indbygning

Anbefalede anvendelsesområder:

Kontorer, detailhandel, hoteller, restauranter, gallerier, showroom, private boliger, overdækkede udendørsområder

Med moderne design, professionel funktionalitet og høj lysydelse er GXtronic 60W et fremragende valg til krævende belysningsprojekter.

Yderligere billeder: