

40W Rektangulær Justerbar LED-spot | Dæmpbar Lifud-driver | OSRAM CHIP 140Lm/W | 120° Uden Flimmer



Produktkode:

Reference: LFDIM-92226

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: LFDIM-92226
Nominel effekt: 40w
Nominel spænding: AC180-265V
Let temperatur: 3000K-6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 82
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm: 4000
Led type: SMD 2835 OSRAM CHIP
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 100 Lm/W
Kan dæmpes: Ja
Certifikater: CE, CMIM, RoHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 25.000
Mål (mm): Ø225mm * H20mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Udskæringsstørrelse (mm): 240x150x95mm
Glødindeks (UGR): 21
Driver inkluderet: Ja
Driver inkluderet: Lifud Driver
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): G
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Rektangulær 40W LED-downlight med dæmpbar LIFUD-driver (TRIAC, 0-10V eller DALI/PUSH). 3000K eller 6000K, udstyret med **OSRAM Duris SMD2835-chip med 140 Lm/W**, ideel til professionel belysning. **Takket være det lodret justerbare design** er den perfekt til butikker og kommercielle områder, hvor lyset skal rettes mod produkter eller bestemte zoner. **Med dæmpningsfunktion** kan lysintensiteten nemt justeres alt efter stemning eller behov. **Spar energi fra første brug med effektiv LED-teknologi.**

Produkt beskrivelse:

40W Rektangulær Justerbar LED-spot | Dæmpbar Lifud-driver | OSRAM CHIP 140Lm/W | 120° Uden Flimmer

Den rektangulære 40 W LED-projektør med dæmpbar LIFUD-driver og højtydende OSRAM Duris-chip (140 lm/W) er designet til at levere professionel, fleksibel og effektiv belysning - ideel til butikker, detailhandel, showrooms og arkitektoniske miljøer, hvor præcis lysretning er nødvendig uden at gå på kompromis med æstetik og holdbarhed.

Takket være det **vertikalt justerbare design op til 100°**, kan lysstrålen nemt rettes mod det ønskede område - perfekt til at fremhæve produkter, skabe fokuspunkter eller styre stemningen. Den ideelle løsning til **vinduesudstillinger, butikker, gallerier og udstillingsområder.**

Vigtige tekniske egenskaber:

- **Effekt:** 40 W
- **Chip:** OSRAM SMD2835 Duris - 140 lm/W
- **Lysvinkel:** 120° - bred, jævn lysspredning uden hårde skygger
- **Design:** Rektangulær, op til 100° vertikal justering, moderne og enkel
- **Driver:** LIFUD dæmpbar (leveres efter valgt protokol: TRIAC, 0-10V eller DALI/PUSH)
- **Farvetemperatur:** 3000K (varm) eller 6000K (kold)
- **No Flicker-teknologi:** Flimmerfri - forbedrer komforten ved længere brug

Tilgængelige dæmpningsmuligheder:

- **TRIAC** – Model LF40WTRIAC / LF-ABT040
- **0-10V** – Model LF40W0-10V / LF-ABA040
- **DALI/PUSH** – Model LF40WDALI / LF-ADD040

Sådan tilsluttes:

Leveres med GXtronic-driver med CCT-vælger (3000K / 4000K / 6000K). For dæmpning leveres LIFUD-driver separat. Tilslutninger: Rød = positiv (+), Hvid = 3000K (-), Sort = 6000K (-); for 4000K forbind begge negative ledninger.

⚠ **Vigtigt:** LIFUD-driverne inkluderer ikke CCT-vælger, men har dip-switches til at justere strømstyrken og dermed effekten.

Anbefalede anvendelser:

- Butikker og detailhandel
- Showrooms og udstillinger
- Receptioner og kontorer
- Køkkener, spisesteder og stuer

I FactorLED sørger vi for, at vores produkter er garanteret af KVALITET og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSS, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:



LIFUD



LIFUD

