

LED Projektør 100W | MAXLITE | 3CCT SOSEN Driver | IP65 160Lm/W | 5 Års Garanti



Produktkode:

Reference: FL100W-CCT-91369

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: FL100W-CCT-91369
Nominel effekt: 100w
Nominel spænding: 220-240V
Løst temperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80
Byggemateriale: Aluminium + glas
Lysstyrke-Lm: 14000 Lm
Led type: SMD 2835
Åbningsvinkel (°): 60° / 90° / 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm / W): 135Lm/W
Certifikater: CE, CMIM, RoHS
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): 383x293x61mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.97
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Adjustable Power 100W, 80W, 50W
Yderligere Information: Surge protector 2K
Stødbeskyttelse (IK): IK08
Driver inkluderet: SOSEN DRIVER
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Professionel MAXLITE LED-projektør med justerbar effekt (50W/80W/100W) via DIP-kontakt, ideel til krævende belysningsopgaver i arkitektoniske, industrielle eller urbane projekter, der kræver alsidighed og høj ydeevne. Integrerer 3CCT-teknologi (3000K/4000K/6500K), høj-effektiv SOSEN-driver og IP65/IK08-beskyttelse. Leveres som standard med 90° optik for præcis belysning, med mulighed for at udskifte den med en 60° linse for mere fokuseret lys eller fjerne standardlinsen for at udvide strålevinklen til 120°, hvilket muliggør tilpasning af lysfordelingen til applikationen. Med hurtigkobling og anti-kondensventil sikrer den sikker installation, langvarig ydeevne og en levetid på 50.000 timer. 5 års professionel garanti.

Produkt beskrivelse:

LED Projektør 100W | MAXLITE | 3CCT SOSEN Driver | IP65 160Lm/W | 5 Års Garanti

Den professionelle LED-projektør MAXLITE er designet til at levere maksimal alsidighed, effektivitet og holdbarhed i arkitektoniske, industrielle og urbane belysningsprojekter. Dens modulære design og avancerede teknologi gør den til en premiumløsning til krævende miljøer, hvor lyspræcision og modstandsdygtighed over for vejrpåvirkninger er afgørende.

Justerbar effekt

Takket være DIP switch-justeringssystemet kan projektøren indstilles til 50W, 80W eller 100W i én enhed, hvilket optimerer energiforbruget og tilpasses hvert belysningsbehov uden at ændre hardwaren.

Farvetemperaturkontrol

Integrerer 3CCT-teknologi, der gør det muligt at vælge mellem 3000K, 4000K eller 6500K, hvilket giver fleksibilitet til at skabe varme, neutrale eller kolde lysmiljøer afhængigt af projektet.

Udskiftelig optik

Leveres som standard med en 90° optik, der giver en præcis og ensartet lysstråle. Den kan udskiftes med en 60° linse for mere fokuseret belysning eller fjernes helt for at udvide strålevinklen til 120°, hvilket dækker større områder.

Robust konstruktion

Fremstillet af materialer af høj kvalitet og beskyttet med IP65-klassificering mod vand og støv samt IK08 mod stød, er MAXLITE klar til at modstå ekstreme udendørsforhold.

Pålidelighed og sikkerhed

Den højeffektive SOSEN-driver sikrer stabil og sikker strømforsyning, mens anti-kondensventilen forhindrer opbygning af fugt inde i. Hurtigforbindelsen gør installationen nemmere og reducerer tid og omkostninger.

Lang levetid og garanti

Med en effektfaktor på 0,97 og en anslået levetid på 50.000 timer tilbyder denne projektør langvarig ydeevne, understøttet af 5 års professionel garanti.

Teknisk Datablad

Professionelle anvendelser:

- Belysning af facader og bygninger
- Industriområder og haller
- Parkeringspladser og sikkerhedszoner
- Sportsbaner og rekreative områder
- Gade- og offentlig belysning
- Arkitektoniske og landskabsbelysningsprojekter

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

