

Industriel LED High Bay 120W-100W-80W | UFO GERMANY | 3CCT | Philips Xitanium Driver | Dæmpbar 1-10V



Produktkode:

Reference: HBGER100W-CCT-91435

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: HBGER100W-CCT-91435
Nominel effekt: 120W
Nominel spænding: 220-240 V AC
Lysstyrke: SELECTABLE FARVE: 3000K-4000K-6000K
Lysstyrke-Lm: 15600Lm
Led type: SMD 2835
Åbningsvinkel (°): 90°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 195Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 130Lm/W
Kan dæmpes: 1-10V
Certifikater: CE, CMIM, RoHS
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): Ø250 * H104mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,95
Yderligere Information: Adjustable Power 120W, 100W, 80W
Yderligere Information:
Spændingsbeskytter: 6K
Stødbeskyttelse (IK): IK09
Driver inkluderet: Philips Xitanium Driver, 3CCT, 1-10V DIM
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): C
Års garanti: 5
Enheder pr. kasse: 1

Produkt kort beskrivelse:

Den industrielle LED High Bay UFO GERMANY med dæmpbar Philips Xitanium-driver (1-10V) er den ideelle løsning til kraftig, effektiv og fleksibel belysning. Med justerbar effekt (120W, 100W, 80W), CCT-teknologi (varmt, neutralt eller koldt lys) og SMD2835-chip med 195Lm/W tilbyder den høj ydeevne og energibesparelse. Med en strålevinkel på 90° og 5 års garanti er det den perfekte løsning til pålidelig og langvarig belysning.

Produkt beskrivelse:

Industriel LED High Bay 120W-100W-80W | UFO GERMANY | 3CCT | Philips Xitanium Driver | Dæmpbar 1-10V

Industrielle LED UFO GERMANY-armatur er en højtydende lampe specielt designet til krævende industrielle miljøer, hvor der kræves kraftig, effektiv og holdbar belysning. Udstyret med dimbar **Philips Xitanium-driver (1-10V)** sikrer denne armatur præcis energistyring og stabil ydeevne selv under svære forhold.

Justerbar effekt: tilpasset ethvert rum

En vigtig funktion er den integrerede effektvælger, som gør det muligt at indstille 120W, 100W eller 80W. Denne fleksibilitet gør, at du kan tilpasse lysstyrken efter rumstørrelse, installationshøjde eller arbejdsopgaver. F.eks. 120W i produktionsområder med højt til loftet, 100W i generelle arbejdsområder eller 80W i gange eller mindre aktive zoner, hvilket giver energieffektivitet og fuld kontrol.

Justerbar farvetemperatur (CCT): lys der tilpasser sig dig

I modsætning til mange andre lamper på markedet tilbyder denne lampe mulighed for farvetemperaturjustering takket være integreret CCT-teknologi, selv med Xitanium-driver, hvilket er usædvanligt. Vælg mellem varmt (3000K), neutralt (4000K) eller koldt (5700K) lys for bedre komfort, mindre træthed og øget produktivitet.

Philips Xitanium dimbar driver 1-10V: effektivitet og kontrol

Den pålidelige Philips Xitanium-driver gør det nemt at justere lysstyrken via 1-10V-protokollen, integreres problemfrit med konventionelle belysningskontrollsystemer og forlænger levetiden.

Maksimal lysudbytte med SMD2835-chip (195 lm/W)

Udstyret med højeffektive SMD2835 LED-chips, som giver op til 195 lumen pr. watt. Perfekt til industrielle anlæg med lange driftstider. Giver klart, jævnt og flimmerfrit lys, essentielt for præcisionsarbejde.

90° lysvinkel: direkte og præcis belysning

Reflektordesignet sikrer effektiv lysfordeling med 90 graders vinkel, som reducerer tab og skygger og gør arbejdsområdet mere sikkert og funktionelt.

Robust konstruktion med IP65-beskyttelse: klar til alle miljøer

Lampens robuste konstruktion og IP65-certificering gør den ideel til fabrikker, lagre, værksteder og lufthavne, selv under barske forhold. Den kompakte UFO-design forenkler installation og vedligeholdelse.

Teknisk Datablad

5 års garanti: sikkerhed og tryghed for din investering

5 års garanti bekræfter kvalitet og pålidelighed, hvilket gør den til en langsigtet investering.

Anbefalede anvendelsesområder

- Lagre og logistikcentre
- Fabrikker og værksteder
- Monteringsområder
- Lufthavne og hangarer
- Overdækkede industrielle områder

Konklusion

LED UFO GERMANY er mere end en industrilampe — det er et højtydende værktøj, der forvandler dine produktionsområder med effektivitet, alsidighed og holdbarhed.

Yderligere billeder:

