

LED Spot 40W UPPSALA Hvid - Philips Certa Drive - 3CCT - Trefaseskinne - CRI+98 - 5 Års Garanti



Produktkode:

Reference: TLTPHL40W-CCT-90360

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: TLTPHL40W-CCT-90360
Nominel effekt: 40w
Nominel spænding: 220V-240V
Lett temperatur: 3CCT SELECT 2700K-4000K-5700K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 98
Byggemateriale: Aluminium + PMMA
Lysstyrke-Lm: 4000
Led type: COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30
Åbningsvinkel (°): 100°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 120 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 100 Lm/W
Certifikater: CE, CMIM, RoHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 35.000
Mål (mm): Driver: 52 x 140 x 85 mm
Mål (mm): Spotlight: Ø96 x 123 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.9
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20° ~ +40°
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
Driver inkluderet: PHILIPS CertaDrive
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

LED Skinnespots UPPSALA 40W med Philips Certa Drive Driver og 3CCT-vælger til trefaseskinne. Leverer lys af høj kvalitet med CRI +98 og 4000 lumen, ideel til at fremhæve detaljer med præcision. Dens primære strålevinkel på 24° og sekundære på 100° sikrer ensartet og omsluttende belysning, perfekt til kommercielle og boligmæssige applikationer.

Kombinerer funktionelt design, holdbarhed og effektivitet, hvilket gør den til en ideel løsning til skinnesystemer.

Produkt beskrivelse:

LED Spot 40W UPPSALA Hvid - Philips Certa Drive - 3CCT - Trefaseskinne - CRI+98 - 5 Års Garanti

Oplys dine rum med præcision og alsidighed med LED-spottet UPPSALA 40W, en professionel belysningsløsning specielt designet til trefaseskinnesystemer. Dette spot kombinerer avanceret teknologi, moderne design og materialer af høj kvalitet for at sikre optimal ydeevne i mange anvendelser.

Vigtigste Funktioner:

- **Højeffektiv LED-chip:** Leverer 4000 lumen med CRI +98 for ekstremt nøjagtig farvegengivelse.
- **Integreret 3CCT-vælger:** Vælg mellem tre lysfarver (2700K, 4000K, 5700K).
- **Avanceret Optisk Design:** To spredningsvinkler:
 - **Primær 24°:** Ideel til punktbelysning.
- **Energieffektivitet:** Reducerer strømforbrug uden at gå på kompromis med lysstyrke.

Premium Materialer:

Fremstillet med komponenter af høj kvalitet:

- **Bayer og EVONIK INDUSTRIES PLEXIGLAS:** Styrke og optisk klarhed.
- **AkzoNobel Interpo-lakering:** Giver en holdbar og æstetisk finish.

Teknisk Datablad

Konkurrenzefordele:

- **Holdbarhed:** Designet til intensiv brug.
- **Minimalistisk Design:** Moderne og funktionelt.
- **5 års garanti.**

Anvendelser:

- Butikker og udstillingsvinduer.
- Gallerier og museer.
- Kontorer.
- Hjem, for personlige og elegante lysmiljøer.

Hos FactorLED sørger vi for, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske ark for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

