

Fit LED-panel 60x60 40W 3CCT | Dæmpbar DALI/PUSH - TRIAC - 0-10V | Lifud-driver



Produktkode:

Reference: DIM-90538

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: DIM-90538
Nominel effekt: 40W
Nominel spænding: 220V-240V
Let temperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm: 4000
Led type: SMD 2835
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 100Lm/W
Kan dæmpes: Ja
Certifikater: CE, CMIM, RoHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 40.000
Mål (mm): 595X595mmH30mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Gløindeks (UGR): 17
Driver inkluderet: Ja
Driver inkluderet: Lifud Driver
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Fit Panel – LED-lyskarm 40W 3CCT. Udstyret med en dæmpbar LIFUD-driver (TRIAC, 0-10V eller DALI/PUSH) giver mulighed for at justere lysstyrken efter omgivelserne. Fremstillet i aluminium af høj kvalitet, monteres nemt på 60x60 loftprofiler og tilbyder en stor lysflade samt ENEC05-certificering. Det perfekte valg til rum, der kræver elegance, ydeevne og professionel pålidelighed.

Produkt beskrivelse:

Fit LED-panel 60x60 40W 3CCT | Dæmpbar DALI/PUSH - TRIAC - 0-10V | Lifud-driver

LED-lyskarm 40W 3CCT med dæmpbar LIFUD-driver kombinerer moderne design, energieffektivitet og avanceret teknologi for at levere belysning med høj ydeevne og elegant udseende. Designet til at passe perfekt i **60x60 cm loftsystemer**, giver panelet et jævnt, bredt og behageligt lys – ideelt til kontorer, butikker, skoler, hospitaler og andre professionelle miljøer, hvor **kvalitet og elegance** er nødvendige.

Med avanceret teknologi tilbyder panelet **høj lyseffektivitet, ensartet lysfordeling og øjeblikkelig tænding uden flimmer**, med **ENEC05-certificering** og **5 års garanti**.

Fremstillet i **aluminium af høj kvalitet**, sikrer det fremragende varmeafledning og stabil ydeevne. Det **ultratynde og minimalistiske design** passer diskret ind i enhver arkitektonisk stil.

Udstyret med **SMD2835 LED** med **140 lm/W**, leverer det kraftigt lys med lavt strømforbrug. Takket være **3CCT-teknologien** kan farvetemperaturen vælges mellem **3000K (varmhvid)**, **4000K (neutralhvid)** og **5700K (koldhvid)**.

Dæmpningsmuligheder

Til projekter, hvor lysstyrken skal kontrolleres, kan panelet leveres med **dæmpbar LIFUD-driver** i flere versioner:

- **TRIAC dæmpbar**
Model: LF40WTRIAC / LF-ABT040
Kompatibel med de fleste faseafsnitsdæmpere – ideel til standardkontorer og boliger.
- **0-10V dæmpbar**
Model: LF40W0-10V / LF-ABA040
Anbefales til analoge styringssystemer i kontorer og skoler.
- **DALI/PUSH dæmpbar**

Teknisk Datablad

Model: LF40WDALI / LF-ADD040

Perfekt til intelligente bygninger og avancerede lysstyringssystemer.

⚠ **Vigtig bemærkning:** Panelerne leveres med Philips-driver som standard. For at gøre dem dæmpbare skal den udskiftes med **LIFUD-driveren** i sættet.

Anbefalede anvendelser

Passer til de fleste **60x60 loftsystemer (Armstrong-type)** og kan monteres på overfladen eller hænges op.

- Kontorer og virksomhedsmiljøer
- Skoler og universiteter
- Hospitaler og laboratorier
- Hoteller, restauranter og fællesområder
- Detailbutikker og indkøbscentre
- Logistikcentre og tekniske rum

I FactorLED sørger vi for, at vores produkter er garanteret af KVALITET og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSS, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

