

Vandtæt LED-Armatur 60W GXtronic 150CM | SMD2835 OSRAM CHIP 3CCT | IP66



Produktkode:

Reference: TPGX150CM-CCT-91460

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: TPGX150CM-CCT-91460
Nominel effekt: Power Select: 30W / 40W / 50W / 60W
Lett temperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80
Byggemateriale: ABS + Makrolon® 2807
Lysstyrke-Lm: 2800Lm
Led type: SMD 2835 OSRAM CHIP
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 130Lm/W
Certifikater: CE - RoHS - EMC - UL
IP-klasse: IP66
Anslået leddiode Liv(H): 35.000
Mål (mm): L: 1500 W:80 H:68 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Customizable with Plug & Play emergency kit and Radar motion sensor.
Stødbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkluderet: Driver GXTronic
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Den **vandtætte LED-armatur GXtronic 120 cm** kombinerer **kraft og alsidighed** med **valgfri effekt** (20W / 30W / 35W / 40W) og **3CCT farvetemperatur (3000K / 4000K / 6000K)**. Udstyret med **GXtronic-driver** og **SMD2835 OSRAM CHIP LED'er** med **140 Lm/W**, leverer den **maksimal effektivitet (FP > 0.9)**, **IP66- og IK10-beskyttelse** samt **ensartet og kraftigt lys** i ethvert miljø. **Halvtransparent dæksel.**

Kan tilpasses med **nødsæt** og **Plug & Play-radarbevægelsessensor**.

Denne vandtætte armatur har en enkelt forbindelse i den ene ende.

Produkt beskrivelse:

Vandtæt LED-Armatur 60W GXtronic 150CM | SMD2835 OSRAM CHIP 3CCT | IP66

Den **vandtætte LED-armatur GXtronic 150 cm** er designet til at levere **maksimal effektivitet, holdbarhed og fleksibilitet** i industrielle og kommercielle miljøer. Fremstillet af **slagfast ABS og polycarbonat**, giver den **fuld beskyttelse mod støv, fugt og stød** med **IP66- og IK10-klassificering**, ideel til **garager, lagre, parkeringsanlæg, tunneler og industri køkkener**.

Udstyret med en **GXtronic high-performance driver** og **SMD2835 OSRAM CHIP LED'er** med **140 lm/W effektivitet**, giver den **kraftig og stabil belysning** med en **effektfaktor på over 0,9**. Det **multi-watt system** (30W / 40W / 50W / 60W) og **3CCT teknologi (3000K / 4000K / 6000K)** gør det muligt at justere både lysstyrke og farvetemperatur.

Den **halvtransparente diffuser** giver **jævn og blændefri lysfordeling**, hvilket sikrer **visuel komfort og energieffektivitet**. Kan **tilpasses med nødsæt eller radarbevægelsessensor Plug & Play** - perfekt til gennemgangsområder.

Hovedfordele ved den vandtætte 60W GXtronic 150cm LED-armatur med OSRAM-chip

- **IP66 & IK10 beskyttelse** - Til fugtige og støvede områder.
- **Valg af effekt og farve (3CCT)** - Fleksibel til enhver belysningsopgave.
- **OSRAM SMD2835 + GXtronic driver** - Høj kvalitet og stabil ydelse.
- **Halvtransparent diffuser** - Jævnt og blændefrit lys.
- **Høj effektivitet: 140 lm/W.**
- **Kompatibel med Plug & Play sensorer og nødsæt.**
- **Robust professionelt design** - Slag- og korrosionsbestandig.

Brugsområder og anvendelser for den vandtætte 60W GXtronic 150cm LED-armatur med OSRAM-chip

- Garager
- lagre
- industrikøkkener
- værksteder
- korridorer og overdækkede udendørsområder.

I FactorLED forsikrer vi, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

