

Downlight LED 2W - 4W - 6W FREYA 3CCT | Weiß | Bridgelux COB 130Lm/W | 24° | UGR11



Produktcode:

Referenz: 8051WHITE

Technische Spezifikationen:

Referenz: 8051WHITE
Nennleistung : 5w
Spannung: 85V-265V
Lichtfarbe: 3000K - 4000K - 6000K
CRI- Farbwiedergabeindex: 92
Werkstoff: Aluminium
Luminosity-Lm: 1500 LM
Lichtquelle: COB Bridgelux Chip 2630 DS-C30
Abstrahlwinkel (°): 40°
Effizienz LED Diode (Lm/W): 130Lm/W
Lichtausbeute (Lm/W): 115 Lm/W
Prüfprotokoll: CE, CMIM, RoHS
IP: IP40
Betriebsstunden LED-Diode (H): 35.000
Maße (mm): Ø40x55mm
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Umgebungstemperatur (°C): -20°C ~ +55°C
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Zuschnittmaße (mm): Ø 35mm
Driver: Ja
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energieeffizienzklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Jahre Garantie: 3

Kurzbeschreibung des Produkts:

Das **runde LED-Downlight FREYA** bietet maximale Vielseitigkeit mit einem Leistungswähler **2W - 4W - 6W** und **3CCT-Technologie**, um die ideale Farbtemperatur für jeden Raum zu wählen. Der **Bridgelux COB-Chip mit 130Lm/W** sorgt für hohe Effizienz, während der **40° Abstrahlwinkel** eine präzise und fokussierte Beleuchtung liefert. Mit **UGR11** wird Blendung vermieden und visueller Komfort gewährleistet. Dank seines Designs ist eine **schnelle und einfache Installation** möglich – ideal für professionelle Projekte und den Wohnbereich.

Produktbeschreibung:

Downlight LED 2W - 4W - 6W FREYA 3CCT | Weiß | Bridgelux COB 130Lm/W | 24° | UGR11

Der **runde LED-Downlight der FREYA-Serie** ist eine professionelle Beleuchtungslösung, die Vielseitigkeit, Effizienz und visuellen Komfort für alle Arten von Projekten bietet. Dank des integrierten **Leistungswählers (2W - 4W - 6W)** und der **3CCT-Technologie** können Intensität und Farbtemperatur in jedem Raum einfach angepasst werden, sowohl für Wohn- als auch für Gewerbeumgebungen.

Es verfügt über einen **leistungsstarken Bridgelux COB-Chip (130Lm/W)**, der eine gleichmäßige und kraftvolle Beleuchtung bei geringem Energieverbrauch gewährleistet. Der **Abstrahlwinkel von 40°** sorgt für eine gezielte Lichtführung, ideal, um bestimmte Bereiche hervorzuheben, eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen oder Produkte in Schaufenstern und Ausstellungsbereichen zu betonen.

Das optische Design des FREYA sorgt für hohen Komfort dank **UGR11**, was bedeutet, dass Blendung deutlich reduziert wird und der Sehkomfort in Räumen gewährleistet ist, in denen das Licht über längere Zeit eingeschaltet bleibt, z. B. in Büros, Hotels, Restaurants oder Wohnungen.

Neben seinen hervorragenden Lichteigenschaften wurde dieses Downlight mit Blick auf eine **einfache und sichere Installation** entwickelt, die die Arbeitszeit der Monteure optimiert.

Empfohlene Anwendungen:

- Küchen
- Bäder
- Flure
- Hotels
- Wohnzimmer
- Geschäfte

Technisches Datenblatt

Es wurde ein typografischer Fehler auf dem Treiber festgestellt. Auf dem Etikett stehen 5W-8W-12W, jedoch entsprechen die tatsächlichen Leistungswerte 2W-4W-6W. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und bitten Sie, bei der Installation die korrekten Leistungsangaben zu berücksichtigen.

In FactorLED stellen wir sicher, dass unsere Produkte eine QUALITÄTSGARANTIE haben und bieten alle notwendigen Elemente für den VERTRIEB, IMPORT oder GROSSHANDEL, einschließlich des technischen Datenblattes jedes LED-Produkts.

Zusätzliche Bilder:

