

## LED Feuchtraumleuchte 40W COREPLUS 120cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65



### Produktcode:

Referenz: TPPHL40W-CCT-90497

### Technische Spezifikationen:

Referenz: TPPHL40W-CCT-90497

Nennleistung : 40W

Spannung: 170 - 265V

Lichtfarbe: WÄHLBARE FARBE: 3000K-4000K-6000K

CRI- Farbwiedergabeindex: 85

Werkstoff: ABS + Makrolon® 2807

Luminosity-Lm: 5600

Lichtquelle: SMD 2835

Abstrahlwinkel (°): 150°

Effizienz LED Diode (Lm/W): 140 Lm/W

Lichtausbeute (Lm/W): 140 Lm/W

Prüfprotokoll: CE - RoHS - EMC - UL

IP: IP65

Betriebsstunden LED-Diode (H): 100.000

Maße (mm): L:1200 W:70 H:70 mm

Elek. Leistungsfaktor (PF): 0,95

Frequenz (Hz): 50/60Hz

Umgebungstemperatur (°C): -20°C ~ +55°C

Zündzyklen: 100.000

Startzeit (s): 0,2s

Zusätzliche Informationen: CertaDrive Linear Isolated LED Drivers

Schutzart IK (IK): IK08

Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+

Jahre Garantie: 3

### Kurzbeschreibung des Produkts:

Die LED-Feuchtraumleuchte COREPLUS mit 150 cm Länge bietet eine wählbare Leistung 25W / 30W / 40W und Farbtemperatur (3000K / 4000K / 5700K) dank ihrer 3CCT-Technologie. Ausgestattet mit einem Philips CertaDrive-Treiber und leistungssstarken SMD2835-LEDs (140 Lm/W) sorgt sie für gleichmäßiges, helles Licht in jeder Umgebung. Sie verfügt über eine halbtransparente Abdeckung für eine homogene Lichtverteilung und doppelseitige Anschlüsse, die die Reihenschaltung erleichtern. Mit IP65- und IK08-Schutz ist sie ideal für anspruchsvolle Bereiche. Leistungsfaktor +0,95 für maximale Effizienz. Die professionelle und flexible Lösung für Ihre Projekte.

### Produktbeschreibung:

LED Feuchtraumleuchte 40W COREPLUS 120cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65

Der **LED Feuchtraumleuchte Integrierten** von **120 cm** Länge und **40W** Leistung stellt seine Verbindung zu einem zuvor markierten Ende dar. Es handelt sich um einen aus PC hergestellten Opalstreifen. Seine Abdeckung vermeidet Blending.

**120°**-Winkel mit Projektion für qualitativ hochwertiges verteiltes Licht.

Das Abdeckmaterial ist **Makrolon® 2807**. Es handelt sich um ein hochwertiges Material, das extremen Temperaturen (280-320°C) widerstehen kann und RoHS- und UL-zertifiziert ist. Es entspricht **ISO 7391-PC**

Durch den direkten Anschluss an **170-265V** entfallen die Kosten für die Verwendung eines Vorschaltgeräts und eines Starters in herkömmlichen Beleuchtungsgeräten, was zu einer besseren Leistung und einer längeren Lebensdauer führt.

Das Band besteht aus der Diode **SMALITE SMD-2835** von hoher Leuchtkraft, Qualität und Effizienz Lm/w, mit **ISOLIERTER ANTRIEBSPHILIPSE**, es ist ein technologischer Fortschritt in der Hocoeffizienz und eine sehr interessante Option in allen Arten von Innenanwendungen.

Sie erzielt größere Einsparungen, vermeidet Lichtflimmern beim Einschalten der Leuchte und erzielt so eine sofortige Beleuchtung mit diesem LED-Streifen.

Verwendet den LED Feuchtraumleuchte Integrierten 40W Philips Driver COREPLUS - CCT - 120cm

- Garagen
- Korridore
- Einkaufszentren
- Krankenhäuser
- Fabriken
- Lagerhäuser

In FactorLED versichern wir, dass unsere Produkte eine **QUALITÄTSGARANTIE** haben und bieten alle notwendigen Elemente für den **VERTRIEB**, den **IMPORT** oder die **GANZHEITLICHE VERWENDUNG**, einschließlich der technischen Karte jedes LED-Produktes.

# Technisches Datenblatt

## Zusätzliche Bilder:

