

LED Feuchtraumleuchte 55W COREPLUS 150cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65



Produktcode:

Referenz: TPPHL55W-CCT-90498

Technische Spezifikationen:

Referenz: TPPHL55W-CCT-90498

Nennleistung : 55W

Spannung: 220V - 265V

Lichtfarbe: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K

CRI- Farbwiedergabeindex: 85

Werkstoff: ABS + Makrolon® 2807

Luminosity-Lm: 7700

Lichtquelle: SMD 2835

Abstrahlwinkel (°): 120°

Effizienz LED Diode (Lm/W): 140 Lm/W

Lichtausbeute (Lm/W): 140Lm/W

Prüfprotokoll: CE - RoHS - EMC - UL

IP: IP65

Betriebsstunden LED-Diode (H): 100.000

Maße (mm): L:1500 W:70 H:70 mm

Elek. Leistungsfaktor (PF): 0,95

Frequenz (Hz): 50/60Hz

Umgebungstemperatur (°C): -20°C ~ +55°C

Zündzyklen: 100.000

Startzeit (s): 0,2s

Zusätzliche Informationen: CertaDrive Linear Isolated LED Drivers

Schutzart IK (IK): IK08

Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+

Energieeffizienzklasse (2023 - UE-2019/2015): D

Jahre Garantie: 3

Kurzbeschreibung des Produkts:

Die LED-Feuchtraumleuchte COREPLUS mit 150 cm bietet wählbare Leistung (35W / 45W / 55W) und wählbare Farbtemperatur (3000K / 4000K / 5700K) dank 3CCT-Technologie. Ausgestattet mit einem Philips CertaDrive-Treiber und leistungsstarken SMD2835-LEDs (140 Lm/W) liefert sie gleichmäßiges und helles Licht in jeder Umgebung. Mit halbtransparenter Abdeckung für eine homogene Lichtverteilung und beidseitigem Anschluss für einfache Reihenschaltung. Mit IP65- und IK08-Schutz ideal für anspruchsvolle Bereiche. Leistungsfaktor +0,95 für maximale Energieeffizienz. Die professionelle und anpassungsfähige Lösung für Ihre Projekte.

Produktbeschreibung:

LED Feuchtraumleuchte 55W COREPLUS 150cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65

Der **LED Feuchtraumleuchte Integrierten** von **150 cm** Länge und 55W Leistung stellt seine Verbindung zu einem zuvor markierten Ende dar. Es handelt sich um einen aus PC hergestellten Opalstreifen. Seine Abdeckung vermeidet Blendung.

120°-Winkel mit Projektion für qualitativ hochwertiges verteiltes Licht.

Das Abdeckmaterial ist **Makrolon® 2807**. Es handelt sich um ein hochwertiges Material, das extremen Temperaturen (280-320°C) widerstehen kann und RoHS- und UL-zertifiziert ist. Es entspricht **ISO 7391-PC**.

Durch den direkten Anschluss an **170-265V** entfallen die Kosten für die Verwendung eines Vorschaltgeräts und eines Starters in herkömmlichen Beleuchtungsgeräten, was zu einer besseren Leistung und einer längeren Lebensdauer führt.

Das Band besteht aus der Diode **SMALITE SMD-2835** von hoher Leuchtkraft, Qualität und Effizienz Lm/w, mit **ISOLIERTER ANTRIEBSPHILIPSE**, es ist ein technologischer Fortschritt in der Hoeffizienz und eine sehr interessante Option in allen Arten von Innenanwendungen.

Sie erzielt größere Einsparungen, vermeidet Lichtflimmern beim Einschalten der Leuchte und erzielt so eine sofortige Beleuchtung mit diesem LED-Streifen.

Verwendet den LED Feuchtraumleuchte Integrierten 55W Philips Driver COREPLUS - CCT - 150cm

- Garagen
- Korridore
- Einkaufszentren
- Krankenhäuser
- Fabriken
- Lagerhäuser

In FactorLED versichern wir, dass unsere Produkte eine **QUALITÄTSGARANTIE** haben und bieten alle notwendigen Elemente für den **VERTRIEB**, den **IMPORT** oder die **GANZHEITLICHE**

Technisches Datenblatt

VERWENDUNG, einschließlich der technischen Karte jedes LED-Produktes.

Zusätzliche Bilder:

