

LED Straßenlaterne Aluminium Villa 40w-50w-65w-100w



Produktcode:

Referenz: VILLA

Technische Spezifikationen:

Referenz: VILLA
Nennleistung : 40W-50W-65W-100W
Spannung: 170V-270V
Lichtfarbe: 3000K-4000K-5000K
CRI- Farbwiedergabeindex: Bridgelux: 70 Osram: 80
Werkstoff: Aluminium +PMMA
Lichtquelle: 40w: SMD3030 Bridgelux. 50w Magnum: SMD3030 OSRAM. 50w
DOB: SMD3030 OSRAM - 50W: SMD5050 BRIDGELUX CHIP
Abstrahlwinkel (°): 40w:70°-150° - 50w:136°x78° - 90°x90° 100w::136°x78° - 90°x90°
Effizienz LED Diode (Lm/W): 40w:160Lm/W - 50W:180Lm/W - 50W
DOB:180Lm/W - 50W 5050: 220Lm/W 65W:200Lm
Lichtausbeute (Lm/W): 40w:135Lm/W - 50W: 150Lm/W - 50W DOB: 140Lm/W - 50W 5050: 188Lm/W 65W:160Lm
IP: IP65
Betriebsstunden LED-Diode (H): 50.000
Maße (mm): 440x440xH770
Elek. Leistungsfaktor (PF): 0.95
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Umgebungstemperatur (°C): -20°C ~ +55°C
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Schutzart IK (IK): IK10
Driver: GxTronic - MOSO
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Jahre Garantie: 5

Kurzbeschreibung des Produkts:

Für unsere Medina Aluminium-LED-Leuchte sind verschiedene Montageoptionen erhältlich:

- Bridgelux 40W Optisches Modul + GXTronic Treiber
- Optisches Modul Bridgelux 40W + MOSO-Treiber Treiber 1-10V programmierbar
- Optisches Modul 50W Magnum Bridgelux Chip + GXTronic Treiber
- Optisches Modul 50W Magnum Bridgelux Chip + Treiber MOSO 1-10V programmierbar
- Optisches Modul 50W Magnum DOB Osram Chip
- 65W SMD5050 Hight Lumens Bridgelux Optikmodul + GXTronic Treiber
- 65W SMD3030 Hight Lumens Bridgelux + Treiber MOSO 1-10V programmierbares optisches Modul.
- Optisches LED-Modul 65W-42W SMD3030 High Lumens Bridgelux + Philips Essential programmierbarer Leistungstreiber.

Die Herstellungszeit beträgt 5 bis 7 Arbeitstage.

Produktbeschreibung:

LED Straßenlaterne Aluminium Villa 40w-50w-65w-100w

Diese **LED-Villa-Aluminium-Straßenleuchte** ist ideal für die Dekoration jedes Außenbereichs. Sie hat ein elegantes und klassisches Design und eine elegante schwarze Oberfläche.

Je nach eingesetztem LED-Optikmodul kann die Straßenleuchte mit unterschiedlichen Funktionen ausgestattet werden:

- Bridgelux Chip 40W optisches Modul + GXTronic Treiber:

- Optischer LED-Block mit 40W Leistung und einem Satz von 54 SMD3030 4-Core Bridgelux 2240 DS-C30 SMD3030 LEDs.
- Öffnungswinkel (°): 70° - 150°.
- LED-Dioden-Wirkungsgrad (Lm/W): 160 Lm/W
- Lichtausbeute (Lm/W): 135Lm/W
- CRI: 70
- GXTronic-Treiber.

Bridgelux Chip 40W optisches Modul + MOSO ADJUSTABLE PROGRAMMABLE MOSO Driver

- Optischer LED-Block mit 40W Leistung und ist mit einem Satz von 54 SMD3030 4-Core Bridgelux 2240 DS-C30 SMD3030 LEDs hergestellt.
- Öffnungswinkel (°): 70° - 150°.

Technisches Datenblatt

- LED-Dioden-Wirkungsgrad (Lm/W): 160 Lm/W
- Lichtausbeute (Lm/W): 135Lm/W
- CRI: 70
- MOSO-Treiber: Dimmbar + Programmierbar (7 Stufen)

- Optisches Modul 50W Magnum Bridgelux Chip + Treiber GXTronic

- Optischer LED-Block mit 50W Leistung und ist mit einem Satz von 85 SMD3030 3-Kern Bridgelux 2240 DS-C30 3-Kern SMD3030 LEDs hergestellt.
- Abstrahlwinkel (°): 136°-78°.
- LED-Dioden-Wirkungsgrad (Lm/W): 180 Lm/W
- Lichtausbeute (Lm/W): 150Lm/W.
- CRI: 80
- GXTronic-Treiber.

- Optisches Modul 50W Magnum Bridgelux Chip + MOSO ADJUSTABLE PROGRAMMABLE Driver

- Optischer LED-Block mit 50W Leistung und einem Satz von 85 SMD3030 3-Kern Bridgelux 2240 DS-C30 3-Kern SMD3030 LEDs.
- Abstrahlwinkel (°): 136°-78°.
- LED-Dioden-Wirkungsgrad (Lm/W): 180 Lm/W
- Lichtausbeute (Lm/W): 150Lm/W.
- CRI: 80
- MOSO-Treiber: Dimmbar + Programmierbar (7 Stufen)

- Optisches Modul 50W Magnum DOB Osram Chip

- Optischer LED-Block mit einer Leistung von 50W und wird mit einem Satz von 72 OSRAM OS-CORE Sapphire ODB2235S.A. 3-core SMD3030 LED hergestellt.
- Öffnungswinkel (°): 90°x90°.
- LED-Dioden-Wirkungsgrad (Lm/W): 180 Lm/W
- Lichtausbeute (Lm/W): 140Lm/W
- CRI: 80
- Treiber: DOB GXTRONIC auf PCB.

- Bridgelux SMD3030 HIGH BRIGHTNESS 65W SMD3030 optisches Modul + GXTRONIC Treiber

- Optischer LED-Block mit 65W Leistung, bestehend aus einem Satz von 144 LEDs SMD3030 SMD30 8-core BRIDGELUX.78°x156°.
- LED-Dioden-Wirkungsgrad (Lm/W): 210 Lm/w
- Lichtausbeute (Lm/W): 180Lm/W.
- CRI: 75
- GXTronic-Treiber

Optisches Modul 65W SMD3030 Bridgelux Chip + Philips Essential PROGRAMMABLE Xi EP von 42W bis 65W.

- LED-Optikblock mit einer Leistung von 65W, hergestellt mit einem Satz von 144 SMD3030 LED-Dioden mit 8 Bridgelux 2240 DS-C30-Kernen.
- Öffnungswinkel (°): 156° x 78°
- LED-Diodeneffizienz (Lm/W): 210 Lm/w
- Lichteffizienz (Lm/W): 180Lm/W.
- CRI: 75
- Treiber: Philips Xitanium Xi EP - 65W - 1,3-2,0A - WL I112 (der eine Leistungsprogrammierung in einem einzigen Bereich von 42W bis 65W ermöglicht.)

- Bridgelux SMD3030 HIGH BRIGHTNESS 65W SMD3030 optisches Modul + MOSO ADJUSTABLE PROGRAMMABLE Treiber

- LED optischer Block mit 65W Leistung und ist mit einem Team von 144 LEDs SMD3030 8-Kern SMD3030 LEDs BRIDGELUX hergestellt.
- Apertur-Winkel (°): 78°x156°.
- LED-Dioden-Wirkungsgrad (Lm/W): 210 Lm/w
- Lichtausbeute (Lm/W): 180Lm/W.
- CRI: 75
- MOSO-Treiber: Dimmbar + Programmierbar (7 Stufen)

Die aus Aluminiumdruckguss gefertigte Leuchte wurde für den Einsatz unter extremsten Außenbedingungen entwickelt und ist mit eingebrauntem Polyurethan lackiert, um ihre Haltbarkeit zu maximieren.

Sie ist ein sehr energieeffizientes Produkt, da sie eine hohe Lichtausbeute liefert und die Möglichkeit bietet, den Stromverbrauch um bis zu 80% zu reduzieren, und gleichzeitig ist sie umweltfreundlich, da sie nicht verschmutzt.

Verwendungen der LED Straßenlaterne Aluminium Villa 40w-50w-65w-100w

- Parks
- Gärten
- Plätze
- Alleen
- Hochzeitshallen
- Villen
- Ländliche Häuser
- Industrielle Lagerhallen

In FactorLED stellen wir sicher, dass unsere Produkte eine QUALITÄTSGARANTIE haben und bieten alle notwendigen Elemente für DISTRIBUTION, IMPORT oder WHOLESALE, einschließlich des technischen Datenblatts jedes LED-Produkts.

Zusätzliche Bilder:



Technisches Datenblatt

