

Technisches Datenblatt

Elektrokabel - 3 Leitungen - H07V-K - 3X1,5mm



Produktcode:

Referenz: CC4315

Technische Spezifikationen:

Referenz: CC4315
Spannung: 300/500V
Werkstoff: PVC + Kupfer
Prüfprotokoll: CE - PVC T1 2 -UNE EN 50363-3 -PVC TM2 UNE EN 50363-4-1
Maße (mm): 10.000mm
Jahre Garantie: 10

Kurzbeschreibung des Produkts:

Unipolares Kabel mit 1,5 mm Querschnitt ohne Mantel und **PVC**-Isolierung gemäß der Norm EN-50525-2-31. Installationen in Kanälen auf Oberflächen oder eingebettet oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Sie eignen sich auch zur festen oder geschützten Montage von Leuchten.

Es eignet sich für geschützte Installationen, Beleuchtung sowie Befehls- und Steuerschaltanlagen. Sie sind dank ihrer rutschfesten Isolierung und großen **Flexibilität** einfach zu installieren.

Produktbeschreibung:

Elektrokabel - 3 Leitungen - H07V-K - 3X1,5mm

Unipolares 1,5-mm-Kabel ohne Mantel mit PVC-Isolierung gemäß der Norm EN-50525-2-31.

Installationen in Kanälen auf Oberflächen oder eingebettet oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Sie eignen sich auch zur festen oder geschützten Montage von Leuchten.

Leiter: **Flexibles poliertes Kupfer** Klasse 5 gemäß UNE EN 60228. Isolierung: PVC Typ TI 1 gemäß UNE EN 50363-3.

- Betriebsspannung: 450 / 750V
- Prüfspannung: 2.500 V.
- Serviertemperatur: -15 bis 70 °C

Diese Kabel sind dank ihrer Super-Slip-Isolierung und großen Flexibilität einfach zu installieren.

Zusätzliche Bilder:



Technisches Datenblatt

