Technisches Datenblatt

Linearlampe Pendelleuchte - MILANO SILBER - 0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m - IP20



Produktcode:

Referenz: 01011-P

Technische Spezifikationen:

Referenz: 01016-P
Nennleistung : 7,5W 0.5m -15W 1m - 22,5 1,5m-30W 2m
Spannung: 85-265V
Lichtfarbe: 2400K - 3000K - 4000K - 6000K
CRI- Farbwiedergabeindex: 85
Werkstoff: Aluminium +PC
Luminosity-Lm: 1M:1500Lm/2M: 3000Lm
Lichtquelle: COB Flip 480 Chips/M
Abstrahlwinkel (º): 120º
Effizienz LED Diode (Lm/W): 150Lm/W
Lichtausbeute (Lm/W): 100Lm/W
Prüfprotokoll: CE - ROHS
IP: IP20
Betriebsstunden LED-Diode (H): 40.000
Maße (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Elek. Leistungsfaktor (PF): 0.96
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Umgebungstemperatur (ºC): -20°C ~ +55°C
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Index UGR:
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energieeffizienzklasse (2023 - UE-2019/2015): G
Jahre Garantie: 5

Kurzbeschreibung des Produkts:

Unsere lineare **Professional-** Leuchte **-MILANO SILBER** - ist für den intensiven 24-Stunden-Betrieb konzipiert. Unsere Leuchte wird in Europa handgefertigt, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. 98% reines stranggepresstes Aluminium, die Lichtquelle ist COB und liefert 1.500 Lumen pro Meter. **5 Jahre Garantie.**

Die Produktionszeit beträgt 5 bis 7 Arbeitstage.

Unser Diffusor ist matt weiß.

Produktbeschreibung:

Linearlampe Pendelleuchte - **MILANO SILBER** - 0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m - IP20

Unsere lineare LED **-MILANO SILBER** - ist eine vielseitige und zeitlose Serie, sie kann der Protagonist in der Innenarchitektur eines Raumes sein oder sich ihm anpassen. Dank der verschiedenen verfügbaren Größen und Farben kann es eine Vielzahl von visuellen Empfindungen bieten, die den Raum aus einer neuen Perspektive definieren.

Erhältlich in verschiedenen Längen und in abgehängten oder an der Decke befestigten Versionen, um sich an unterschiedliche Bedürfnisse und Installationshöhen anzupassen. Die bis zu 2 Meter langen Leuchten werden zu wunderschönen Lichtlinien, die den Raum formen.

Die lineare LED **- MILANO SILBER** - zeichnet homogene Lichtlinien, die sich mit minimaler visueller Wirkung an eine Vielzahl von Räumen anpassen und sowohl die allgemeinen Beleuchtungsanforderungen als auch das Baden vertikaler Ebenen erfüllen.

Sein Design kombiniert einen hochdurchlässigen weiß glasierten Diffusor, der großen visuellen Komfort und Energieeffizienz bietet.

Das hängende Kabelzubehör ist 2 Meter lang, um es auf die gewünschte Höhe einstellen zu können. Die Leuchte verfügt über ein 2 Meter langes Kabel für einen einfachen Anschluss.

Unsere professionelle lineare LED-Leuchte verfügt über eine langlebige, mit Stahlblech verstärkte COB-Lichtquelle, die dafür sorgt, dass sich die Lichtquelle nicht erwärmt, effizient und effektiv arbeitet und somit die Lebensdauer der Leuchte auf bis zu 40.000 Stunden verlängert.

Die Lichtquelle unserer LED-Langfeldleuchte enthält Flip-Chips mit hoher Leuchtkraft in ihrer PCB-Struktur, die 1500lm / Meter liefern.

Der Verbrauch der Leuchte beträgt 7,5W für 50cm; 15W für 100cm; 22,5 W für 150 cm; und 30W für 200cm.

Die LED-Leuchte besteht aus hochreinem 6063/6060 Aluminium (98%), mit UNE EN 755 und UNE EN 12020-1 Wärmebehandlung.

Der Lack der Leuchte ist von hoher Widerstandsfähigkeit und Qualität und ist strukturiert in Schwarz und Weiß - Qualicoat -, und der silber eloxierte - Qualanod- mit 15 Mikrometer Dicke für eine lange Lebensdauer.

Die Leuchte kann auf Anfrage per E-Mail mit verschiedenen Diffusor-Optionen hergestellt werden: Schwarz und Weiß (30% des Lichts), Opalweiß (65% des Lichts), Glasiert (75% des Lichts), Transparent (92 % des Lichts) des Lichts).

Hinweis: Produkt unterliegt Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Stellen Sie sicher, die aktuellste technische Datenblatt zu verwenden.

Technisches Datenblatt

Unsere LED-Langfeldleuchte **- MILANO SILBER** - als Maßanfertigung bietet verschiedene Wahlmöglichkeiten zwischen einer wärmeren, neutralen oder kühleren Beleuchtung und ist in silber, weiß und schwarz eloxiert. Die Leuchte wird in Europa nach Kundenwunsch von Hand gefertigt, daher ist bei diesem Produkt keine Rücknahme möglich, da es sich um eine Sonderanfertigung handelt.

Die Produktionszeit beträgt 5 bis 7 Arbeitstage.

Einsatzmöglichkeiten der Linearleuchte **- MILANO SILBER** - 0.5m -1m -1.5m- 2m - IP20:

- Geschäfte
- Ausstellungen
- Branchen
- Büros
- Haushalte

Bei FactorLED stellen wir sicher, dass unsere Produkte eine QUALITÄTSgarantie haben und bieten alle notwendigen Elemente für den Vertrieb, den Import oder den Großhandel, einschließlich des technischen Datenblatts jedes LED-Produkts.

Zusätzliche Bilder:









Hinweis: Produkt unterliegt Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Stellen Sie sicher, die aktuellste technische Datenblatt zu verwenden.