

LED-Strahler - 28W - LEIPZIG - Drehstromschiene - Treiber VOSSLOH - Verstellbare Optik - 36°-60°



Produktcode:

Referenz: VLT227-9040

Technische Spezifikationen:

Referenz: VLT227-9040
Nennleistung : 28W
Lichtfarbe: 3000K - 4000K
CRI- Farbwiedergabeindex: 90
Werkstoff: Aluminium +PMMA
Luminosity-Lm: 3080
Lichtquelle: COB
Abstrahlwinkel (°): 30°-to-60°
Effizienz LED Diode (Lm/W): 120Lm/W
Lichtausbeute (Lm/W): 110Lm/W
Prüfprotokoll: CE - ROHS - ENEC05
IP: IP20
Betriebsstunden LED-Diode (H): 50.000
Maße (mm): 30x21mm
Elek. Leistungsfaktor (PF): 0.95
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Driver: Ja
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Jahre Garantie: 5

Kurzbeschreibung des Produkts:

Scheinwerfer für den professionellen und gewerblichen Einsatz, MULTI-ANGLE von 36° bis 60°. Hochwertiger Drehstromtreiber von VOSSLOH-SCHWABE DEUTSCHLAND GmbH. COB-Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte, die Linse ist dimmbar und liefert einen Gesamtlumenausstoß, der in einem Öffnungswinkel von 36° bis 60° konzentriert ist. Hohe Farbwiedergabequalität +90 (CRI). 5 Jahre Garantie.

Produktbeschreibung:

LEIPZIG 3-Phasen 28W LED-Strahler LEIPZIG - VOSSLOH SCHWABE - Optik dimmbar 36°-60°.

3-Phasen Strahler für Schaufenster und Gewerbe, MULTI-ANGLE, hocheffiziente COB-Lichtquelle. Der Strahler hat verschiedene Öffnungswinkel, um die Elemente, die wir mit unseren Strahlern hervorheben wollen, optimal zu nutzen. Der LED-Strahler kann durch einfaches Drehen des vorderen Teils des gewünschten Winkels von 36° bis 60° eingestellt werden.

Mit diesen Stromschienestrahlern können Sie die Lichtpunkte auswählen, die Sie am meisten hervorheben möchten, da sie sich horizontal um 360 Grad und vertikal um 180 Grad einstellen lassen. LED-Stromschienestrahler perfekt für die kommerzielle Beleuchtung. Vorbereitet für die einfache Installation an einer 3-Phasen-Stromschiene. Aufgrund der Schutzart IP20 nur für den Innenbereich geeignet.

Die LED-Leuchte ist mit einem hochwertigen Drehstromtreiber der VOSSLOH-SCHWABE DEUTSCHLAND GmbH ausgestattet, der eine intensive Lebensdauer von mehr als 50.000 Stunden aufweist.

Die Lichtart sorgt für ein angenehmes und geeignetes Klima für Ihre Kunden, das Licht ist von hoher Qualität und gibt Farben natürlich wieder, der Farbwiedergabeindex liegt über 90. (CRI).

Der LED-Strahler ist aus hochreinem Aluminium gefertigt, was eine korrekte Ableitung der von der hochwertigen COB-LED-Diode erzeugten Wärme ermöglicht.

Aufgrund seiner Größe kann er überall leicht integriert werden, und die LED-Beleuchtung ist nur ein weiteres dekoratives Objekt, das Ihre Räume und Geschäfte aufwerten wird.

Die Montage ist sehr einfach, wir setzen den Strahler auf eine zuvor installierte Dreiphasenschiene.

Dieser LED-Strahler verfügt über einen Wähler, mit dem wir die Linie der Drehstromschiene auswählen können, die wir anschließen möchten. (Siehe Detailbild)

Anwendungen: LEIPZIG Dreiphasen-LED-Strahler 28W - VOSSLO - Optik Dimmbar 36°-60°.

- Museen
- Kunstgalerien
- Schaufenster
- Büroräume

FactorLED garantiert die QUALITÄT seiner Produkte und bietet alle notwendigen Elemente für den VERTRIEB, den IMPORT oder den GESCHÄFTSVERKEHR, einschließlich des technischen Datenblatts für jedes LED-Produkt.

Technisches Datenblatt

Zusätzliche Bilder:

