

## LED-Strahler FENIX Schwarz -12W-8W- 5W - CRI+93 SURFACE - UGR13 - CCT



### Produktcode:

Referenz: CLB12W-BLACK

### Technische Spezifikationen:

Referenz: CLB12W-BLACK

Nennleistung : 5W - 8W -12W

Spannung: 175-265V

Lichtfarbe: WÄHLBARE FARBE: 3000K-4000K-6000K

CRI- Farbwiedergabeindex: 92

Werkstoff: Aluminium +PMMA

Luminosity-Lm: 1200

Lichtquelle: COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30

Abstrahlwinkel (°): 20°

Effizienz LED Diode (Lm/W): 130Lm/W

Lichtausbeute (Lm/W): 100 Lm/W

Prüfprotokoll: CE - ROHS

IP: IP20

Betriebsstunden LED-Diode (H): 35.000

Maße (mm): 140x130xØ100mm

Frequenz (Hz): 50/60Hz

Umgebungstemperatur (°C): -20° ~ +40°

Zündzyklen: 100.000

Startzeit (s): 0,2s

Zusätzliche Informationen: Bridgelux CHIP INSIDE 1835 DS-C30

Driver: DRIVER NO FLICK - KEIN FLICKER

Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+

Energieeffizienzklasse (2023 - UE-2019/2015): F

Jahre Garantie: 3

### Kurzbeschreibung des Produkts:

Unser LED-Anbaustrahler -FENIX- enthält einen BRIDGELUX COB-Chip mit einem sehr hohen chromatischen Auflösungsindex von über +97, was die Qualität des Lichts unschlagbar macht, und der Realismus der Farben ist nahezu perfekt, um bestimmte Elemente hervorzuheben. 24°-Winkel. **CCT: WÄHLBARE FARBE: 3000K-4000K-6000K.**

**Wählbare Leistung: 12W-8W-5W.**

### Produktbeschreibung:

12W FENIX Schwarz CRI+93 SURFACE LED-Strahler - UGR13 - CCT: WÄHLBARE FARBE: 3000K-4000K-6000K. Wählbare Leistung: 12W-8W-5W.

Der LED-Strahler FENIX - BRIDGELUX Chip 12w zeichnet sich durch ein Design aus, das sich jedem Stil anpasst, und durch eine hervorragende Leistung.

Der FENIX LED-Strahler mit BRIDGELUX Chip ist ideal für die Beleuchtung aller Orte, die Sie hervorheben möchten. Er eignet sich auch perfekt für Situationen in Räumen, die Klasse und Unterscheidbarkeit in ihrem Beleuchtungsnetz suchen und verfügt über verschiedene Temperaturen 3000K - 4000K und 6000K.

Ihr Schwarz Design ist ideal, um minimalistische Atmosphären zu schaffen und gleichzeitig die Räume hervorzuheben, die Sie hervorheben möchten. Die Installation ist einfach, um auf der Oberfläche platziert werden, jetzt ist die Dekoration in Ihren Händen und in der einfachsten Weise.

Dieses Produkt wurde speziell für die Verwendung in Innenräumen hergestellt, daher die Schutzart IP20.

Unser FENIX LED-Strahler strahlt 1200 Lumen aus (COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30) und spart bis zu 90% der Kosten. Der Strahler ist für eine Spannung von 175V bis 265V geeignet.

ANWENDUNGEN - 12W FENIX Surface Schwarz LED-Strahler CRI+97 - Bridgelux Chip:

- Schaufenster
- Büroräume
- Schaukästen
- Geschäfte
- Kunstmuseen
- Museen

FactorLED garantiert die QUALITÄT seiner Produkte und bietet alle notwendigen Elemente für den VERTRIEB, den IMPORT oder den GESCHÄFTSVERKEHR, einschließlich des technischen Datenblatts für jedes LED-Produkt.

# Technisches Datenblatt

## Zusätzliche Bilder:

