

LED Wandleuchte Lineare - NEW WASHINGTON WEISS - 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m - IP54 - Dimmbar



Produktcode:

Referenz: A-09056-B-230

Technische Spezifikationen:

Referenz: A-09056-G-230
Nennleistung : 14W 0.44m - 28W 0.94m - 42W 1.44m - 56W 1.94m - IP54
Spannung: 85-265V
Lichtfarbe: 2700K - 3000K - 4000K - 6000K
CRI- Farbwiedergabeindex: 80
Werkstoff: Aluminium +PC
Luminosity-Lm: 1M:1500x2 Lm/2M: 3000 Lmx2 - Strip LED
Lichtquelle: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB12mm
Abstrahlwinkel (°): 120°
Effizienz LED Diode (Lm/W): 160 Lm/w
Lichtausbeute (Lm/W): 110 Lm/W
Regulierbar: TRIAC 40%-100%
Prüfprotokoll: CE - ROHS
IP: IP54
Betriebsstunden LED-Diode (H): 40.000
Maße (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m
Elek. Leistungsfaktor (PF): 0,91
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Umgebungstemperatur (°C): -20°C ~ +55°C
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Index UGR:
Energieeffizienzklasse (2023 - UE-2019/2015): G
Jahre Garantie: 5

Kurzbeschreibung des Produkts:

Unsere **professionelle lineare** Leuchte - **WASHINGTON WEISS** - ist für 24 Stunden ununterbrochene intensive Nutzung ausgelegt. Unsere **Wandleuchte** wird in Europa handgefertigt - Rücksendungen werden nicht akzeptiert, da es sich um ein maßgeschneidertes Produkt handelt. 98% reines Aluminium, **IP54** Lichtquelle liefert 2 x 1500 Lumen pro Meter - 140 Leds/Meter SMD 2835 -. Dimmbar über TRIAC. 5 Jahre Garantie.

Unser Diffusor ist opalweiß.

Die Produktionszeit beträgt 5 bis 7 Arbeitstage. (Montag bis Freitag).

Produktbeschreibung:

LED Wandleuchte Lineare - WASHINGTON WEISS - IP54

Unsere **linearen LED-Wandleuchten** - WASHINGTON - sind vielseitig und zeitlos. Sie können die Hauptrolle in der Innenarchitektur eines Raumes spielen oder sich an diese anpassen. Dank der verschiedenen Größen und Farben, die zur Verfügung stehen, kann es eine große Vielfalt an visuellen Eindrücken bieten, die den Raum aus einer neuen Perspektive definieren werden.

Die lineare LED -**WASHINGTON**- zeichnet homogene Lichtlinien, die sich mit einem Minimum an visueller Wirkung an eine Vielzahl von Räumen anpassen und sowohl allgemeine Beleuchtungsbedürfnisse als auch die Beleuchtung von vertikalen Flächen lösen.

Das Design unserer **Wandleuchte** kombiniert hochtransmittierende Diffusoren, die einen hohen visuellen Komfort und Energieeffizienz bieten.

Die Lichtquelle unserer **linearen LED**-Leuchte enthält 2 LED-Streifen mit 140 Leds/Meter von SMD2835 mit hoher Leuchtkraft, die 1500lm/Meter liefern; die LED-Dioden sind mit doppeltem Golddraht verlötet, um eine längere Lebensdauer und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Sehr niedriges Flirter-Niveau.

Die 140 LEDs/Meter von - 0,6 W- funktionieren nur bei - 0,1 W-; Mit anderen Worten, sie arbeiten nur mit 17% ihrer Nennleistung, damit stellen wir sicher, dass sich die LED-Lichtquelle überhaupt nicht erwärmt. 24 Stunden ununterbrochen arbeiten zu können und die Nutzungsdauer auf über 50.000 Stunden zu erhöhen.

Sie kann auch in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden, da ihre **IP54**-Lichtquelle mit hochwertigem Silikon (UC Class F1 UL94 und VOC-frei) isoliert ist, das im Laufe der Jahre Vergilbung und Rissbildung verhindert.

Es wird direkt an **220 V** angeschlossen und benötigt weder ein Netzteil noch einen Brückengleichrichter.

Der Verbrauch der Leuchte beträgt 14 W bei 44 cm, 28 W bei 94 cm, 42 W bei 144 cm und 56 W bei 194 cm.

Die LED-Leuchte ist aus hochreinem 6063/6060 Aluminium (98%) gefertigt und nach UNE EN 755 und UNE EN 12020-1 wärmebehandelt. Die Lackierung der Leuchte ist von hoher Widerstandsfähigkeit und Qualität und ist strukturiert in Schwarz und Weiß - Qualicoat -, von 15 Mikron für eine lange Nutzungsdauer.

Unsere lineare LED-Leuchte - **WASHINGTON** - ist eine Sonderanfertigung und bietet eine Auswahl an wärmerem, neutralem oder kühlerem Licht sowie silberne, weiße und schwarze

Technisches Datenblatt

Eloxaloberflächen. Die Leuchte wird in Europa auf die vom Kunden gewünschte Größe handgefertigt. Da es sich um eine Sonderanfertigung handelt, kann dieses Produkt nicht zurückgegeben werden.

Die Produktionszeit beträgt 5 bis 7 Arbeitstage.

Verwendungsmöglichkeiten der LED-Wandleuchte - WASHINGTON WEISS - IP54

- Geschäfte
- Ausstellungen
- Industrien
- Büroräume
- Wohnhäuser

FactorLED garantiert die QUALITÄT seiner Produkte und bietet alle notwendigen Elemente für den VERTRIEB, den IMPORT oder den GESCHÄFTSVERKEHR, einschließlich des technischen Datenblatts für jedes LED-Produkt.

Zusätzliche Bilder:

