

LED Einbauleuchte 40W Rund - Philips CertaDrive - CCT - UGR13 -IP65



Produktcode:

Referenz: 90722

Technische Spezifikationen:

Referenz: 90722
Nennleistung : 40w
Spannung: 175-265V
Lichtfarbe: WÄHLBARE FARBE: 3000K-4000K-6000K
CRI- Farbwiedergabeindex: 85
Werkstoff: Aluminium +PC
Luminosity-Lm: 5000
Lichtquelle: COB Bridgelux
Abstrahlwinkel (°): 45°
Effizienz LED Diode (Lm/W): 150Lm/W
Lichtausbeute (Lm/W): 125 Lm/W
Prüfprotokoll: CE - ROHS
IP: Front: IP65 - Philipsd CertaDrive: IP20
Betriebsstunden LED-Diode (H): 40.000
Maße (mm): Ø165mm * H115mm
Elek. Leistungsfaktor (PF): 0,95
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Umgebungstemperatur (°C): -20°C ~ +55°C
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Zuschnittmaße (mm): Ø145mm
Index UGR: 13
Driver: PHILIPS CertaDrive
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energieeffizienzklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Jahre Garantie: 3

Kurzbeschreibung des Produkts:

DOWNLIGHT CCT: AUSWÄHLBARE FARBE: Unser rundes **Philips CertaDrive** LED-Einbau-Downlight mit **40 W** verfügt über einen Farbtemperaturwähler, kaltweiß, neutralweiß und warmweiß. UGR13. Winkel von 120°. Die Front der Leuchte ist **IP65**.

Produktbeschreibung:

40W LED Downlight - Philips CertaDrive - CCT - UGR13 - Spezial für Bad und Küche - Front IP65 - Rund

Unser Philips CertaDrive Downlight mit 40W Leistung zeichnet sich durch seine einfache Handhabung aus und ermöglicht eine präzise und individuelle Beleuchtung in jedem Innen- und Außenbereich.

Darüber hinaus werden Sie mit seinem hohen UGR keine Probleme mit der Blendung haben, da es einen niedrigen Blendungsindex UGR13 hat.

AUSWÄHLBARE FARBE: Unser Downlight verfügt über einen Farbtemperaturwähler, der zwischen Kaltweiß - 6000 K-, Neutralweiß -4000 K- und Warmweiß -3000 K- wählen kann.

Dank seines Farbauswahlsystems können Sie es an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens oder Ihres Hauses anpassen und die gewünschte Farbe für jeden Raum oder Raum auswählen.

Die hocheffiziente BRIDGELUX-Lichtquelle liefert eine hohe Leuchtkraft, die herkömmliche Strahler perfekt ersetzt und Einsparungen von über 80% ermöglicht.

Mit seinem funktionellen Design ist die Installation schnell und einfach.

Sein hoher Farbwiedergabeindex +85 garantiert eine natürliche Farbwiedergabe.

Sein Aluminiumkörper ist speziell so konzipiert, dass die Temperatur der LED optimal ist und die beste Leistung und Haltbarkeit erreicht wird.

Der vordere Teil der Leuchte ist IP65, so dass sie auch in Feuchträumen wie Badezimmern und im Innen-Außenbereich eingesetzt werden kann. das Philips CERTADRIE-Netzteil ist IP20.

Sein Reflektor aus technischem PMMA erzeugt ein hochwertiges, gleichmäßiges und fleckenfreies Licht.

Verwendung: 40W LED Downlight - Philips CertaDrive - CCT - UGR13 - IP65 - Rund

Technisches Datenblatt

- Shops
- Restaurants
- Museen
- Kommerzielle Galerien
- Einkaufszentren
- Toiletten
- Küchen
- Indoor-Outdoor-Korridore
- Schaufenster

Bei FactorLED stellen wir sicher, dass unsere Produkte eine QUALITÄTSGARANTIE haben und bieten alle notwendigen Elemente für den VERTRIEB, IMPORT oder GROSSHANDEL, einschließlich des technischen Datenblatts jedes LED-Produkts.

Zusätzliche Bilder:

