

LED Strahler 40W MADRID Weiß BRIDGELUX Chip 1-Phasen Schienensystem CRI+98



Produktcode:

Referenz: TLWPHL40W

Technische Spezifikationen:

Referenz: TLBPHL40W
Nennleistung : 40w
Spannung: 85-265V
Lichtfarbe: 3000K - 4000K
CRI- Farbwiedergabeindex: 98
Werkstoff: Aluminium +PMMA
Luminosity-Lm: 4000
Lichtquelle: COB BRIDGELUX CHIP INSIDE 2240 DS-C30
Abstrahlwinkel (°): 60°
Effizienz LED Diode (Lm/W): 120 Lm/W
Lichtausbeute (Lm/W): 100 Lm/W
Prüfprotokoll: CE - ROHS
IP: IP20
Betriebsstunden LED-Diode (H): 35.000
Maße (mm): Spothlight: 141 x Ø89 mm
Maße (mm): Driver: 50 x 81 x 141 mm
Elek. Leistungsfaktor (PF): 0.9
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Umgebungstemperatur (°C): -20° ~ +40°
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Zusätzliche Informationen: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
Driver: PHILIPS CertaDrive
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energieeffizienzklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Jahre Garantie: 5
Körperfarbe : Weiße

Kurzbeschreibung des Produkts:

Der **40W LED-Strahler MADRID PHILIPS Driver** für einphasige Stromschienen ist perfekt als Intonationslicht in jeder Schienenbeleuchtungsanlage, eignet sich daher hervorragend zur Hervorhebung bestimmter Elemente und hat einen konzentrierten Primärwinkel von **100°** Öffnung.

Produktbeschreibung:

LED Strahler 40W **MADRID PHILIPS Driver** Weiss für 1-Phasen-Stromschienen - 100°

Der **MADRID LED-Strahler 40w** ist ideal für die Beleuchtung von Orten, die Sie hervorheben möchten, er ist auch perfekt für Situationen in Räumen, die auf der Suche nach Klasse und Differenzierung in ihrem Lichtnetzwerk sind, haben auch die in verschiedenen Temperaturen **3000k,4000k,6000k**.

Sein **weißes** Design ist ideal für die Schaffung minimalistischer Umgebungen und betont gleichzeitig die Räume, die Sie hervorheben müssen. Die Installation ist einfach in einer monophasischen Schiene zu platzieren, jetzt liegt die Dekoration in Ihren Händen und auf einfachste Weise.

Dieses Produkt wurde für einen speziellen Einsatz im Innenbereich hergestellt, daher die Schutzart **IP20**.

Unser **MADRID Strahler emittiert 4000 Lumen** (COB BRIDGELUX CHIP INSIDE 2240 DS-C30 4000lm) und spart bis zu **90%** auf unserer Rechnung. Der Strahler ist in der Lage, eine Spannung von **85V bis 265V** zu erreichen.

Anwendungen für LED Strahler 40W **MADRID PHILIPS Driver** Weiss

- Vitrinen
- Büros
- Kunstgalerien
- Museen

Bei FactorLED stellen wir sicher, dass unsere Produkte eine Qualitätsgarantie haben und bieten alle notwendigen Elemente für den Vertrieb, den Import oder den Großhandel, einschließlich des technischen Datenblattes jedes LED-Produkts.

Technisches Datenblatt

Zusätzliche Bilder:

