

LED-Modul - 15W - GU10 / MR16 für Ring Downlight - CRI+92 - UGR13



Produktcode:

Referenz: 15WUGR13

Technische Spezifikationen:

Referenz: 15WUGR13
Nennleistung : 15w
Spannung: 85V-265V
Lichtfarbe: 3000K - 4000K
CRI- Farbwiedergabeindex: 92
Werkstoff: Aluminium +PC
Luminosity-Lm: 1950 Lm
Lichtquelle: Bridgelux Chip Inside 12C3B
Abstrahlwinkel (°): 36°
Effizienz LED Diode (Lm/W): 160 Lm/w
Lichtausbeute (Lm/W): 130 Lm/W
Prüfprotokoll: CE - ROHS
IP: IP20
Betriebsstunden LED-Diode (H): 35.000
Maße (mm): Ø57x68mm
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Umgebungstemperatur (°C): -20°C ~ +55°C
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Zuschnittmaße (mm): Ø57mm
Index UGR: 13
Schutzart IK (IK): IK10
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Energieeffizienzklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Jahre Garantie: 3

Kurzbeschreibung des Produkts:

Das 15W MR16 / GU10 LED-Modul für Downlights ist ein Produkt, mit dem Sie **GU10- oder MR16-Glühlampen** durch ein Hochleistungs-LED-Modul und einen externen Treiber ersetzen können. Leistung von **130Lm/W**. Hoher Farbwiedergabeindex +92 - PROFESSIONAL COLOUR - für hochwertiges Licht und echte, professionelle Farben. Er hat einen **UGR13**, was bedeutet, dass es schwierig sein wird, in den Bereich zu gelangen, in dem er uns blenden kann.

Produktbeschreibung:

LED-Modul - 15W - GU10 / MR16 für Ring Downlight - CRI+92

Unser LED-Modul kann als GU10 / MR16 dichroitische Lampe in Zwischendecken eingebaut werden.

Unser Modul enthält einen externen Treiber, der es der LED ermöglicht, mit höherer Leistung zu arbeiten, die Lebensdauer zu verlängern und die Lichtausbeute der LED-Diode zu erhöhen, da die vom Treiber erzeugte Wärme die Diode nicht beeinträchtigt und somit die Lebensdauer der Leuchte insgesamt erhöht.

Für die korrekte Installation des Produkts ist ein Ring als Zubehör erforderlich.

Der Lichtstrahl ist von hoher Qualität dank seines hohen **CRI+92** und seines Primärwinkels von **36°**, was uns die Möglichkeit gibt, bestimmte Elemente eines Raumes hervorzuheben; gleichzeitig ermöglicht er uns erhebliche Einsparungen beim Stromverbrauch.

Verwendungen von LED-Modul - 15W - GU10 / MR16 für Ring Downlight - CRI+92:

- Bäder
- Kleiderschränke
- Schlafzimmer
- Schaukästen
- Schaufenster
- Korridore
- Geschäfte
- Gewerbliche Räume

Technisches Datenblatt

Genießen Sie dieses Produkt mit 3 Jahren Garantie in unserem Online Shop FactorLED.

FactorLED garantiert die QUALITÄT seiner Produkte und bietet alle notwendigen Elemente für den VERTRIEB, den IMPORT oder den GESCHÄFTSVERKEHR, einschließlich des technischen Datenblatts für jedes LED-Produkt.

Zusätzliche Bilder:

