

LED Strahler 75W - LINEAR ARENDAL - Philips Xitanium - Weiß - 3-Phasen Schienensystem - 58cm



Produktcode:

Referenz: T07A58



Technische Spezifikationen:

Referenz: T07A58
Nennleistung : 40w - 45w - 50w - 55w - 60w - 65w - 70w - 75w
Spannung: 220-240V
Lichtfarbe: 4000K-6000K
CRI- Farbwiedergabeindex: 80
Werkstoff: Aluminium +PMMA
Luminosity-Lm: 75w: 10500Lm
Lichtquelle: SMD2835 BRIDGELUX CHIP
Abstrahlwinkel (°): Asymmetric: 90° + DA25°
Effizienz LED Diode (Lm/W): 160 Lm/w
Lichtausbeute (Lm/W): 140 Lm/W
Prüfprotokoll: ENEC TUV CB GS CE ROHS
IP: IP20
Betriebsstunden LED-Diode (H): 35.000
Maße (mm): 630x240x160mm
Elek. Leistungsfaktor (PF): 0.98
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Umgebungstemperatur (°C): -20° ~ +40°
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Schutzart IK (IK): IK10
Driver: PHILIPS XITANIUM 100.000h.
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Jahre Garantie: 5
Körperfarbe : Weiß

Kurzbeschreibung des Produkts:

Der ARENDAL 58cm 75W 3-Phasen Linear LED Track Spot eignet sich perfekt als Einstimmungslicht in jedem Stromschienensystem und ist somit perfekt geeignet, um Ihr Geschäft hervorzuheben, während Sie gleichzeitig bis zu 85% Ihrer Stromkosten sparen.

Produktbeschreibung:

LED Strahler 75W - LINEAR ARENDAL - Weiß - 3-Phasen Schienensystem - 58cm

Der LED-Strahler ARENDAL 75w zeichnet sich durch ein Design aus, das sich jedem Stil anpasst, und durch eine hervorragende Leistung. Der LED-Strahler ist ideal für die Beleuchtung jedes Ortes, den Sie hervorheben möchten, er ist auch perfekt für Situationen in Räumen, die Klasse und Unterscheidung in seinem Beleuchtungsnetzwerk suchen, auch die in verschiedenen Temperaturen 3000k, 4000k und 4000k.

Sein weißes Design ist ideal für die Schaffung von minimalistischen Umgebungen, während die Räume, die Sie benötigen, um zu markieren. Seine Installation ist einfach, in der dreiphasigen Unterstützung platziert werden, jetzt ist die Dekoration in Ihren Händen und in der einfachsten Weise.

Dieses Produkt wurde speziell für die Verwendung in Innenräumen hergestellt, daher die Schutzart IP20, und dank seines 90°-Winkels können Sie große Räume beleuchten und Ihre Stromrechnung senken.

Unser linearer LED-Strahler ARENDAL spart bis zu 85% Ihrer Stromrechnung.

Der lineare LED-Strahler ARENDAL verfügt über einen Wahlschalter, mit dem Sie die Leistung zwischen 40W und 75W (40w - 45w - 50w - 55w - 60w - 65w - 70w - 75w) einstellen können.



ANWENDUNGEN FÜR LED Strahler 75W - LINEAR ARENDAL - Weiß - 3-Phasen Schienensystem - 58cm

- Schaufenster
- Büoräume
- Kunstgalerien
- Museen
- Supermärkte
- Verbrauchermärkte
- Lebensmittel-Galerien

FactorLED garantiert die QUALITÄT seiner Produkte und bietet alle notwendigen Elemente für den VERTRIEB, den IMPORT oder den GESCHÄFTSVERKEHR, einschließlich des technischen Datenblatts für jedes LED-Produkt.

Technisches Datenblatt

Zusätzliche Bilder:



SETTINGS

PI	PO	Intensity	1	2	3
4000	2.0W	2.0mA	-	-	-
6000	3.0W	3.0mA	ON	-	-
8000	3.8W	3.8mA	-	ON	-
10000	4.5W	4.5mA	ON	ON	-
12000	4.7W	4.7mA	-	-	ON
14000	5.0W	5.0mA	ON	-	ON
16000	5.2W	5.2mA	ON	ON	ON
18000	5.5W	5.5mA	-	-	-

