

LED Strahler 40W - 38W - 36W ODENSE Weiß PHILIPS Driver 3-Phasen Schienensystem - CRI+92



Produktcode:

Referenz: TPLHL40

Technische Spezifikationen:

Referenz: TPLHL40
Nennleistung : 40W - 38W - 36W
Spannung: 85-265V
Lichtfarbe: 3000K - 4000K
CRI- Farbwiedergabeindex: 92
Werkstoff: Aluminium +PMMA
Luminosity-Lm: 5600
Lichtquelle: COB BRIDGELUX CHIP 2240 DS-C30
Abstrahlwinkel (°): 24°
Effizienz LED Diode (Lm/W): 140 Lm/W
Lichtausbeute (Lm/W): 100 Lm/W
Prüfprotokoll: CE - ROHS
IP: IP20
Betriebsstunden LED-Diode (H): 35.000
Maße (mm): Ø105 x 74 x 190 mm
Elek. Leistungsfaktor (PF): 0.95
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Umgebungstemperatur (°C): -20° ~ +45°
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Zusätzliche Informationen: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
Index UGR: 13
Schutzart IK (IK): IK10
Driver: PHILIPS XITANIUM
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energieeffizienzklasse (2023 - UE-2019/2015): D
Jahre Garantie: 5
Körperfarbe : Weiß

Kurzbeschreibung des Produkts:

Wenn die Lichtqualität wichtig ist, erreichen Sie mit unserem einphasigen Stromschienenstrahler, der eine einstellbare Leistung von 40W - 38W - 36W durch den **PHILIPS** -Beleuchtungstreiber für kommerzielle Beleuchtung hat, einen **Farbwiedergabeindex von +92**, d. h. eine außergewöhnliche Lichtqualität. **UGR13** erzeugt keine Blendung. -Driver No Flick-.

Produktbeschreibung:

LED Strahler 40W - 38W - 36W ODENSE Weiß PHILIPS Treiber 3-Phasen Schienensystem - CRI+92

Der ODENSE BRIDGELUX Chip-Strahler hat eine einstellbare Leistung von 40W - 38W - 36W durch den PHILIPS -Treiber und zeichnet sich durch ein Design aus, das sich mit jedem Stil und hervorragenden Eigenschaften kombinieren lässt. Der ODENSE BRIDGELUX Chip LED-Strahler ist ideal für die Beleuchtung von Orten, die Sie hervorheben möchten, er ist auch perfekt für Situationen in Räumen, die Klasse und Unterscheidung in ihrem Beleuchtungsnetz suchen, Sie haben ihn auch in verschiedenen Temperaturen 3000k, 4000k.

Sein weißes Design ist ideal, um minimalistische Umgebungen zu schaffen und gleichzeitig die Räume hervorzuheben, die Sie hervorheben müssen. Seine Installation ist einfach auf einer einphasigen Schiene zu platzieren, jetzt liegt die Dekoration auf einfachste Weise in Ihren Händen.

Unser ODENSE LED-Strahler enthält einen COB BRIDGELUX CHIP 2240 DS-C30 mit hoher Helligkeit und erzielt Einsparungen von bis zu 90 % bei unserer Stromrechnung.

Unser professioneller Spot enthält -Driver PHILIPS - von hoher Qualität ohne Flackern -No Flick-.

Der hochwertige Lack, der in unserer Leuchte verwendet wird, ist von AzkoNobel, was garantiert, dass sie trotz der erzeugten Hitze nicht mit der Zeit vergilbt.

VERWENDUNG für den LED Strahler 40W - 38W - 36W ODENSE Weiß PHILIPS Treiber 3-Phasen Schienensystem - CRI+92:

- Schaufenster
- Büoräume
- Kunstmuseen
- Museen

Technisches Datenblatt

Bei FactorLED stellen wir sicher, dass unsere Produkte eine Qualitätsgarantie haben und bieten alle notwendigen Elemente für den Vertrieb, den Import oder den Großhandel, einschließlich des technischen Datenblattes jedes LED-Produkts.

Zusätzliche Bilder:

