

Lineare LED - Deckenaufbauleuchte - MÜNCHEN SILBER - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m - IP54



Produktcode:

Referenz: R-16005-P

Technische Spezifikationen:

Referenz: R-16005-P
Nennleistung : 20W 0,5m -40W 1m -60W 1,5m-80W 2m
Spannung: 85-265V
Lichtfarbe: 2700K -4000K
CRI- Farbwiedergabeindex: 82
Werkstoff: Aluminium +PC
Lichtquelle: SMD3040 - 192 Chips/M
Abstrahlwinkel (°): 120°
Effizienz LED Diode (Lm/W): 160 Lm/w
Lichtausbeute (Lm/W): 110 Lm/W
Prüfprotokoll: CE - ROHS
IP: IP54
Betriebsstunden LED-Diode (H): 50.000
Maße (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Elek. Leistungsfaktor (PF): 0.97
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Umgebungstemperatur (°C): -20°C ~ +55°C
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Index UGR:
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energieeffizienzklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Jahre Garantie: 5

Kurzbeschreibung des Produkts:

Unsere professionelle, lineare Leuchte - München SILBER - ist für den intensiven, ununterbrochenen Einsatz von 24 Stunden konzipiert. Unsere Deckenleiste wird in Europa nach Maß gefertigt. Aus extrudiertem Aluminium mit 98% Reinheit, die Lichtquelle ist SMD3040 mit 40W/M, liefert 5732 Lumen pro Meter - 192 LEDs/Meter. 5 Jahre Garantie. Dimmer nicht enthalten.

Optionen nicht dimmbar und dimmbar:
1-10V, Push und Dali-2.

Die Produktionszeit beträgt 5 bis 7 Arbeitstage (von Montag bis Freitag).

Unser Diffusor ist Opal silber.

Produktbeschreibung:

Lineare LED - Deckenaufbauleuchte - MÜNCHEN SILBER - Dimmbar

Unsere linearen LED-Leuchten - MÜNCHEN - sind eine vielseitige und zeitlose Reihe, die in der Innenarchitektur eines Raumes eine Hauptrolle spielen oder sich daran anpassen kann. Dank der verschiedenen verfügbaren Größen und Farben können sie eine große Vielfalt an visuellen Eindrücken bieten, die den Raum aus einem neuen Blickwinkel definieren.

Verfügbar in verschiedenen Längen und als hängende oder an der Decke montierte Versionen, um sich verschiedenen Bedürfnissen und Installationshöhen anzupassen. Die Leuchten, mit einer Länge von bis zu 2 Metern, werden zu schönen Linien aus Licht, die den Raum gestalten.

Die lineare LED-Leuchte -MÜNCHEN- zeichnet homogene Lichtlinien, die sich einer großen Vielfalt von Räumen anpassen, mit minimalem visuellen Einfluss und decken sowohl den Bedarf an allgemeiner Beleuchtung als auch die Beleuchtung von vertikalen Flächen ab.

Ihr Design kombiniert Diffusoren mit hoher Lichtdurchlässigkeit, die großen visuellen Komfort und Energieeffizienz bieten.

Unsere professionelle lineare LED-Leuchte bietet eine Leistung von 40W/Meter.

Die Lichtquelle unserer linearen LED-Leuchte beinhaltet 192 hochhelle SMD3040 LEDs pro Meter, die 5700 Lm pro Meter liefern; die LED-Dioden enthalten eine Goldfadenlötung für eine längere Lebensdauer, mit Stahlverstärkung für erhöhte Zuverlässigkeit.

Die Leuchte beinhaltet eine 24-Volt-Stromversorgung innerhalb des Aluminiumprofils der renommierten Marke Ecoled (Höchste Qualität).

Der Verbrauch der Leuchte beträgt 20W für 50cm; 40W für 100cm; 60W für 150cm; und 80W für 200cm. Die LED-Leuchte ist aus hochreinem Aluminium 6063/6060 (98%) gefertigt, mit Wärmebehandlung UNE EN 755 und UNE EN 12020-1.

Die Lackierung der Leuchte ist hochbeständig und qualitativ hochwertig und ist in Weiß und Schwarz - Qualicoat -, und das Anodisieren in Silber - Qualanod - mit 15 Mikron Dicke für eine lange Lebensdauer texturiert.

Die Leuchte kann auf Anfrage per E-Mail auch mit der Option eines Diffusors gefertigt werden: Transparentes Mikroprisma (UGR19),

Unsere lineare LED-Leuchte -MÜNCHEN- wird nach Maß gefertigt und bietet daher verschiedene Möglichkeiten, zwischen wärmerer, neutraler oder kühler Beleuchtung und Oberflächen in anodisiertem Silber, Weiß und Schwarz zu wählen. Die Leuchte wird in Europa handgefertigt nach den gewünschten Maßen des Kunden, daher sind Rückgaben des Produkts nicht möglich, da es sich um eine Sonderanfertigung handelt.

Technisches Datenblatt

Die Produktionszeit beträgt 5 bis 7 Arbeitstage. Dimmer nicht inkludiert.

Unsere lineare Leuchte kann mit dem entsprechenden Zubehör verbunden werden, um eine Leuchte mit kontinuierlichem Effekt zu schaffen.

Dimmbare Optionen Lineare LED - Deckenaufbauleuchte - MÜNCHEN SILBER

- Dimmbar 1-10V: mit einer Wechselstromquelle von 110V-240V, die es ermöglicht, die Lichtintensität von 0 bis 100% aller dimmbaren Leuchten zu steuern.
- Dimmbar Push: Ein Lichtintensitätsregelungssystem, das es ermöglicht, den Helligkeitsgrad der Lichter über einen Druckschaltermechanismus einzustellen.
- Dimmbar Dali-2: Ausgang mit konstantem Strom für LED-Leuchten von 3-42V und einer Intensität zwischen 600ma und 1100ma.
- Nicht dimmbar

Verwendung der Lineare LED - Deckenaufbauleuchte - MÜNCHEN SILBER

- Geschäfte
- Ausstellungen
- Industrien
- Büros
- Haushalte

Bei FactorLED garantieren wir, dass unsere Produkte eine QUALITÄTSGARANTIE haben und alle notwendigen Elemente für die DISTRIBUTION, den IMPORT oder den GROSSHANDELSVERKAUF bieten, einschließlich des technischen Datenblatts jedes LED-Produkts.

Zusätzliche Bilder:

