


## LED Linear Pendelleuchte - MÜNCHEN SCHWARZ - 0.5m - 1m - 1,5m - 2m - IP54 - Dimmbar



### Produktcode:

Referenz: 16006-N

### Technische Spezifikationen:

Referenz: 16006-N  
Nennleistung : 20W 0.5m -40W 1m -60W 1,5m-80W 2m  
Spannung: 85-265V  
Lichtfarbe: 2700K -4000K  
CRI- Farbwiedergabeindex: 82  
Werkstoff: Aluminium +PC  
Lichtquelle: SMD3040 - 192 Chips/M  
Abstrahlwinkel (°): 120°  
Effizienz LED Diode (Lm/W): 160 Lm/w  
Lichtausbeute (Lm/W): 110 Lm/W  
Prüfprotokoll: CE - ROHS  
IP: IP54  
Betriebsstunden LED-Diode (H): 50.000  
Maße (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m  
Elek. Leistungsfaktor (PF): 0.97  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Umgebungstemperatur (°C): -20°C ~ +55°C  
Zündzyklen: 100.000  
Startzeit (s): 0,2s  
Index UGR:  
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+  
Energieeffizienzklasse (2023 - UE-2019/2015): F  
Jahre Garantie: 5

### Kurzbeschreibung des Produkts:

Unsere professionelle lineare LED-Leuchte - MÜNCHEN SCHWARZ - ist für den intensiven 24-Stunden-Dauerbetrieb ausgelegt. Unsere Pendelleuchte wird in Europa hergestellt und ist auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Aluminium-Extrudat mit 98% Reinheit, die Lichtquelle ist SMD3040 mit 40W/M und liefert 5732 Lumen pro Meter - 192 LEDs pro Meter. 5 Jahre Garantie.

Optionen mit und ohne Dimmfunktion: 1-10V, Push und Dali-2.

Die Produktionszeit beträgt 5 bis 7 Werkstage.

### Produktbeschreibung:

LED Linear Pendelleuchte - MÜNCHEN SCHWARZ - Dimmbar

Unsere LED-Lineare - MÜNCHEN - ist eine vielseitige und zeitlose Serie, die entweder im Mittelpunkt des Raumdesigns stehen oder sich anpassen kann. Dank der verschiedenen verfügbaren Längen und Farben kann sie eine Vielzahl von visuellen Empfindungen bieten, die den Raum aus einem neuen Blickwinkel definieren.

Erhältlich in verschiedenen Längen und Ausführungen, entweder als abgehängte oder an der Decke montierte Versionen, um verschiedenen Anforderungen und Installationshöhen gerecht zu werden. Die Leuchten, die bis zu 2 Meter lang sind, werden zu schönen Lichtlinien, die den Raum formen.

Der LED-Line -MÜNCHEN- zeichnet homogene Lichtlinien, die sich an eine Vielzahl von Räumen mit minimalem visuellem Einfluss anpassen und sowohl die Anforderungen an die Allgemeinbeleuchtung als auch die Ausleuchtung von vertikalen Flächen erfüllen.

Ihr Design kombiniert Diffusoren mit hoher Transparenz, die einen hohen visuellen Komfort und eine hohe Energieeffizienz bieten.

Das Zubehör für die hängende Verkabelung hat eine Länge von 2 Metern, um sie auf die gewünschte Höhe einzustellen. Die Leuchte enthält 2 Meter Kabel für eine einfache Installation.

Unsere professionelle lineare LED-Leuchte hat eine Leistung von 40 W pro Meter.

Die Lichtquelle unserer linearen LED-Leuchte umfasst 192 SMD3040-High-Brightness-LEDs pro Meter, die 5700 Lumen pro Meter liefern; die LED-Dioden sind mit Goldfadenlötzung für eine längere Lebensdauer und Stahlverstärkung für eine höhere Zuverlässigkeit ausgestattet.

Die Leuchte enthält ein 24-Volt-Stromversorgungsgerät von Ecoled (höchste Qualität) im Aluminiumprofil.

Der Energieverbrauch der Leuchte beträgt 20 W für 50 cm; 40 W für 100 cm; 60 W für 150 cm; und 80 W für 200 cm. Die LED-Leuchte besteht aus hochreinem Aluminium 6063/6060 (98%) mit Wärmebehandlung gemäß UNE EN 755 und UNE EN 12020-1.

Die Lackierung der Leuchte ist von hoher Qualität und Widerstandsfähigkeit und texturiert in Weiß und Schwarz - Qualicoat -, und die Eloxierung in Silber - Qualanod- mit einer Dicke von 15 Mikron für eine lange Lebensdauer.

Die Leuchte kann auch mit der Option eines transparenten Mikroprismas (UGR19) hergestellt werden, die per E-Mail angefragt werden kann.

# Technisches Datenblatt

Unsere LED-Leuchte -MUNICH- wird nach Maß gefertigt und bietet eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten für eine wärmere, neutralere oder kühlere Beleuchtung sowie Ausführungen in silberner, weißer und schwarzer Eloxierung. Da die Leuchte nach Maß gefertigt wird, werden Rücksendungen nicht akzeptiert, da es sich um eine Spezialbestellung handelt.

Die Produktionszeit beträgt 5 bis 7 Werkstage.

Unsere lineare Leuchte kann mit dem entsprechenden Zubehör zu einer kontinuierlichen Lichtleiste verbunden werden.

Optionen für die LED Linear Pendelleuchte - MÜNCHEN SCHWARZ - Dimmbar

- Dimmbar 1-10V: Wechselstrom von 110V bis 240V, mit dem die Lichtintensität von 0 bis 100% für alle dimmbaren Leuchten gesteuert werden kann.
- Dimmbarer Druck: Ein System zur Regulierung der Lichtintensität, mit dem die Helligkeit der Lichter über einen Druckschaltermechanismus eingestellt werden kann.
- Dimmbarer DALI-2: Konstanter Stromausgang für LED-Leuchten von 3-42V und einer Intensität zwischen 600mA und 1100mA.
- Nicht dimmbar

Verwendung der LED Linear Pendelleuchte - MÜNCHEN SCHWARZ - Dimmbar

- Geschäfte
- Ausstellungen
- Industrien
- Büros
- Zuhause

Bei FactorLED garantieren wir Qualität und bieten alle notwendigen Elemente für die VERTEILUNG, IMPORT oder den GROSSHANDEL, einschließlich des Datenblatts für jedes LED-Produkt.

## Zusätzliche Bilder:

