

LED-Controller 3 in 1 RGB + RGBW + RGBCCT - RF 2,4 GHz



Produktcode:

Referenz: 92061-E3-RF

Technische Spezifikationen:

Referenz:
Spannung: DC 12 -24V
Lichtfarbe: RGB+CCT
Regulierbar: JA
Prüfprotokoll: CE - ROHS
Frequenz (Hz):
Umgebungstemperatur (°C): -10°C ~ +40°C
Reichweite (m) :

Kurzbeschreibung des Produkts:

Der 3-in-1-LED-Controller (2,4 GHz) ist ein effizientes Gerät zur Steuerung von LED-Leuchten, das sich durch eine werkzeuglose Installation und Kompatibilität mit Mi-Light/MiBoxer-Controllern auszeichnet. Er bietet eine Reichweite von bis zu 30 Metern und ermöglicht es Ihnen, Helligkeit und Farbtemperatur einzustellen. Mit einer Taste können Sie zwischen den Modi RGB, RGBW und RGB+CCT umschalten und so eine flexible und individuelle Beleuchtung realisieren.

Produktbeschreibung:

LED-Controller 3 in 1 RGB + RGBW + RGBCCT - RF 2,4 GHz

Der 3-in-1-LED-Controller (2,4 GHz) ist ein vielseitiges Gerät zur effizienten und flexiblen Steuerung von LED-Beleuchtung. Zu seinen herausragendsten Eigenschaften gehören:

Sofortige Verkabelung ohne Werkzeug: Dieser Controller erleichtert die Installation dank seines Designs, das kein zusätzliches Werkzeug erfordert und einen schnellen und einfachen Anschluss ermöglicht.


Kompatibilität mit Mi-Light/MiBoxer-Fernbedienungen: Funktioniert auf der 2,4-GHz-Frequenz und ist vollständig kompatibel mit den Fernbedienungen der Serien Mi-Light und MiBoxer, was eine nahtlose und bequeme Integration für den Benutzer ermöglicht.

30 Meter Steuerreichweite: Bietet einen großen Steuerbereich von bis zu 30 Metern, so dass die Beleuchtung auch aus größerer Entfernung bedient werden kann.

Einstellbare Helligkeit und Farbtemperatur: Ermöglicht die Einstellung von Helligkeit und Farbtemperatur der LED-Leuchten und bietet so eine vollständige Anpassung der Beleuchtung an unterschiedliche Bedürfnisse und Umgebungen.

Umschalten der Ausgangsmodi: Über eine Taste kann zwischen drei verschiedenen Ausgabemodi umgeschaltet werden: RGB, RGBW und RGB+CCT. Dies ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Anpassung der Beleuchtung an die Vorlieben des Benutzers und an die Anforderungen der Umgebung.

Zusätzliche Bilder:



Technisches Datenblatt

