

Technisches Datenblatt

Runder LED-Downlight 30W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Ausschnitt Ø145mm



Produktcode:

Referenz: DNRW30W-CCT-91390

Technische Spezifikationen:

Referenz: DNRW30W
Nennleistung : 30W
Spannung: 85-265V
Lichtfarbe: WÄHLBARE FARBE: 3000K-4000K-6000K
CRI- Farbwiedergabeindex: 92
Werkstoff: Aluminium +PC
Luminosity-Lm: 2700Lm
Lichtquelle: COB
Abstrahlwinkel (°): 24°
Effizienz LED Diode (Lm/W): 120Lm/W
Lichtausbeute (Lm/W): 90 Lm/W
Prüfprotokoll: CE, CMIM, RoHS
IP: IP65
Betriebsstunden LED-Diode (H): 30.000
Maße (mm): Ø 229 mm x H 110 mm
Elek. Leistungsfaktor (PF): 0.9
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Umgebungstemperatur (°C): -20°C ~ +55°C
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Zuschnittmaße (mm): Ø 145mm
Driver: DRIVER NO FLICK - KEIN FLICKER
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Jahre Garantie: 5
Einheiten pro Masterbox: 20

Kurzbeschreibung des Produkts:

LED-Einbaustrahler GXtronic 30W | Einstellbare Leistung und Farbtemperatur | CRI+92 | IP65

Dieser LED-Einbaustrahler verfügt über einen Leistungswahlschalter im Treiber (18W, 22W, 26W, 30W) und 3 Farbtemperaturen (3000K, 4000K, 6000K), wodurch er sich flexibel an jede Umgebung anpasst. Sein modernes Aluminiumdesign mit austauschbarem weißen Rahmen (rund oder quadratisch) ermöglicht eine vielseitige und elegante Installation. Mit einem Abstrahlwinkel von 24°, hohem CRI+92, FP+90 und IP65-Schutz eignet er sich ideal für Innen- und Außenbereiche, die eine fokussierte, klare und professionelle Beleuchtung erfordern.

Produktbeschreibung:

Runder LED-Downlight 30W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Ausschnitt Ø145mm

Der Einbau-LED-Spot GXtronic 30W ist eine professionelle und vielseitige Beleuchtungslösung, entwickelt für Leistung, Effizienz und Ästhetik im Innen- und Außenbereich. Hochwertiges Aluminium mit elegantem weißen Finish macht diesen Downlight aus - kombiniert mit **einstellbarer Leistung**, hohem Farbwiedergabeindex und **Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit**, ideal für gewerbliche, private und technische Anwendungen.

Hauptmerkmale:

- **Leistung einstellbar über den GXtronic-Treiber:** 18 W / 22 W / 26 W / 30 W – zur Anpassung von Verbrauch und Lichtstärke
- **Farbtemperaturwahlschalter (3CCT):** 3000 K, 4000 K, 6000 K – für stimmungsvolle oder technische Beleuchtung
- **Hoher Farbwiedergabeindex CRI>92** – perfekte Farbtreue für Shops, Studios, Galerien
- **Leistungsfaktor PF>0,90** – optimale Energieeffizienz
- **Abstrahlwinkel 24°** – präzise Lichtführung ohne Blendung
- **Konvertierbares Design:** weißer Außenring tauschbar – von rund zu quadratisch
- **Schutzart IP65:** staub- und strahlwassergeschützt – geeignet für Feuchträume & überdachte Außenbereiche

Einbaudaten:

- Ausschnitt Ø145 mm
- Einfache Unterputzmontage

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen:

- Büros & Handel
- Hotels & Restaurants
- Galerien, Studios & Showrooms
- Private Wohnbereiche
- Geschützte Außenbereiche

Mit moderner Optik, professioneller Funktionalität und hoher Lichtleistung ist der GXtronic 30W Spot die ideale Wahl für anspruchsvolle Lichtkonzepte.

Bei FactorLED stellen wir sicher, dass unsere Produkte Qualitätsgarantie haben und bieten alle notwendigen Elemente für DISTRIBUTION, IMPORT oder SALE BY MAJOR, einschließlich der technischen Tabelle jedes LED-Produkts.

Zusätzliche Bilder:

