

LED Einbaustrahler Rund 60W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Ausschnitt Ø205mm



Produktcode:

Referenz: DNRW60W-CCT-91391

Technische Spezifikationen:

Referenz: DNRW60W
Nennleistung : 60w
Spannung: 85-265V
Lichtfarbe: WÄHLBARE FARBE: 3000K-4000K-6000K
CRI- Farbwiedergabeindex: 92
Werkstoff: Aluminium +PC
Luminosity-Lm: 5400Lm
Lichtquelle: COB
Abstrahlwinkel (°): 24°
Effizienz LED Diode (Lm/W): 120Lm/W
Lichtausbeute (Lm/W): 90 Lm/W
Prüfprotokoll: CE, CMIM, RoHS
IP: IP65
Betriebsstunden LED-Diode (H): 30.000
Maße (mm): Ø 229 mm x H 110 mm
Elek. Leistungsfaktor (PF): 0.9
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Umgebungstemperatur (°C): -20°C ~ +55°C
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Zuschnittmaße (mm): Ø 205mm
Driver: DRIVER NO FLICK - KEIN FLICKER
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Jahre Garantie: 5
Einheiten pro Masterbox: 20

Kurzbeschreibung des Produkts:

LED Einbaustrahler GXtronic 60W | Leistung und Farbtemperatur einstellbar | CRI+92 | IP65

Dieser LED-Einbaustrahler verfügt über einen Leistungswahlschalter im Treiber (**42W, 48W, 54W, 60W**) sowie über **3 Farbtemperaturen (3000K, 4000K, 6000K)**, wodurch er sich leicht an jeden Raum anpasst. Sein modernes Design aus Aluminium mit austauschbarem weißem Rahmen (**rund oder quadratisch**) ermöglicht eine vielseitige und elegante Installation. Mit einem **Abstrahlwinkel von 24°, hohem CRI+92, Leistungsfaktor >0,90 und IP65-Schutz, Ausschnitt Ø205mm**. Ideal für Innen- und Außenbereiche, die fokussierte, klare und professionelle Beleuchtung erfordern.

Produktbeschreibung:

LED Einbaustrahler Rund 60W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Ausschnitt Ø205mm

Der **GXtronic 60W LED-Einbaustrahler** ist eine **professionelle und vielseitige Beleuchtungslösung**, die Leistung, Effizienz und Ästhetik in jedem Innen- oder Außenbereich bietet. Aus **hochwertigem Aluminium** mit elegant weißer Oberfläche gefertigt, kombiniert dieser Downlight **einstellbare Leistung, hohe Farbwiedergabe und Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit**, ideal für **gewerbliche, private und technische Anwendungen**.

Hauptmerkmale:

- **Leistung einstellbar via GXtronic-Treiber:** 42 W / 48 W / 54 W / 60 W
- **Farbtemperatur-Wahlschalter (3CCT):** 3000 K / 4000 K / 6000 K
- **Hoher Farbwiedergabeindex CRI+92**
- **Leistungsfaktor PF>0,90**
- **Abstrahlwinkel 24°**
- **Konvertierbares Design:** austauschbarer weißer Rahmen (rund oder quadratisch)
- **Schutzart IP65**

Installationsdaten:

- **Ausschnitt Ø205 mm**
- Einfache Einbaumontage

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen:

Büros, Geschäfte, Hotels, Restaurants, Galerien, Showrooms, Privaträume, geschützte Außenbereiche

Mit modernem Design, professioneller Funktionalität und hoher Lichteffizienz ist der GXtronic 60W eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.

Bei FactorLED stellen wir sicher, dass unsere Produkte Qualitätsgarantie haben und bieten alle notwendigen Elemente für DISTRIBUTION, IMPORT oder SALE BY MAJOR, einschließlich der technischen Tabelle jedes LED-Produkts.

Zusätzliche Bilder:

