

Hippo Verbinder für 24V RGB SMD LED-Streifen | IP65 | 4 Pins | PCB 10mm



Produktcode:

Referenz: 91903

Technische Spezifikationen:

Referenz:
Werkstoff: PCB
Prüfprotokoll: CE, CMIM, RoHS
IP: IP65
Jahre Garantie: 3

Kurzbeschreibung des Produkts:

Verbinde deine RGB-LED-Streifen schnell und sicher mit dem **Hippo 4-Pin-Verbinder**. Kompatibel mit 10-mm-SMD-Streifen (12 mm mit Silikon- oder PVC-Hülle), garantiert sein **IP65-Design** eine feste und geschützte Verbindung - ideal für Innen- und Außenbereiche. Werkzeuglose, schnelle und zuverlässige Installation: **Optimiere deine Beleuchtung in Sekundenschnelle!**

Produktbeschreibung:

Hippo Verbinder für 24V RGB SMD LED-Streifen | IP65 | 4 Pins | PCB 10mm

Der **schnelle Hippo-4-Pin-Verbinder** ist die perfekte Lösung, um Abschnitte von **RGB SMD LED-Streifen mit 10 mm PCB** (oder **12 mm**, wenn sie mit einer Silikon- oder PVC-Hülle versehen sind) zu verbinden. Entwickelt, um eine **feste, sichere und langlebige Verbindung** zu bieten, eliminiert dieser Verbinder die Notwendigkeit des Lötns und erleichtert die Installation und Wartung deiner LED-Beleuchtungssysteme.

Dank seines **IP65-Designs** bietet der Hippo-Verbinder einen wirksamen Schutz gegen **Feuchtigkeit, Staub und Spritzwasser**, wodurch er sich ideal für **Innen- und Außeninstallations** eignet. Sein Schnellverschluss-System mit „Klick“-Mechanismus ermöglicht eine präzise Verbindung zwischen LED-Streifenabschnitten und sorgt für eine hervorragende Strom- und Farübertragung ohne Intensitätsverluste oder Flackern.

Die **kompakte Struktur** des Verbinders besteht aus hochwertigen, widerstandsfähigen Materialien, die eine **hervorragende Haltbarkeit** auch in anspruchsvollen Umgebungen gewährleisten. Darüber hinaus erleichtert das **transparente Design** die visuelle Überprüfung einer korrekten Verbindung.

Hauptmerkmale

- **Verbindungstyp:** Hippo Schnellverbinder 4 Pins
- **Kompatibilität:** RGB SMD LED-Streifen 10 mm PCB (12 mm mit Silikon- oder PVC-Hülle)
- **Schutzzart:** IP65 (wasser- und staubdicht)
- **Spannung:** 12V / 24V DC
- **Installation:** Werkzeuglos, lötfrei - Klickverbindung
- **Anwendung:** Streifen-zu-Streifen Verbindung in RGB-Beleuchtungssystemen
- **Verwendung:** Innen- und Außenbereich

Zusätzliche Bilder:

Technisches Datenblatt

