

LED-Winkelverbinde 9W - POLARIS WEISS - Lineare Interkonnektivität - 3CCT - 90°



Produktcode:

Referenz: LN9W-3CCT-91419

Technische Spezifikationen:

Referenz: LN9W-3CCT-92089

Nennleistung : 9W

Spannung: 220-240v

CRI- Farbwiedergabeindex: 80

Werkstoff: Aluminium +PC

Luminosity-Lm: 900

Lichtquelle: SMD 2835

Abstrahlwinkel (°): 110°

Effizienz LED Diode (Lm/W): 140 Lm/W

Lichtausbeute (Lm/W): 100 Lm/W

Prüfprotokoll: CE - ROHS

IP: IP20

Betriebsstunden LED-Diode (H): 50.000

Maße (mm): 157x57x76mm

Elek. Leistungsfaktor (PF): 0.9

Frequenz (Hz): 50/60Hz

Umgebungstemperatur (°C): -20°C ~ +55°C

Zündzyklen: 100.000

Startzeit (s): 0,2s

Driver: Driver Lifud - NO FLICK

Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+

Energieeffizienzklasse (2023 - UE-2019/2015): E

Jahre Garantie: 3

Einheiten pro Masterbox: 1

Kurzbeschreibung des Produkts:

LED-Winkelverbinder 90° - L, 9W, speziell entwickelt für den Einsatz in **POLARIS LED-Linearpendelleuchten**. Dieser Winkelverbinder verbindet zwei Leuchten nahtlos durch seine **90°-Winkelgestaltung** und verwandelt jeden Raum mit exklusiver und anpassbarer Beleuchtung. Die Montage ist schnell und einfach, da alle notwendigen Zubehörteile für eine unkomplizierte Installation enthalten sind.

Darüber hinaus ermöglicht das innovative Design das Durchlassen von Licht an den Enden, was einen **kontinuierlichen** visuellen Effekt erzeugt und deinen Räumen einen Hauch von Eleganz und Raffinesse verleiht. Lass jeden Winkel stilvoll erstrahlen!

Produktbeschreibung:

LED-Winkelverbinder 9W - POLARIS WEISS - Lineare Interkonnektivität - 3CCT - 90°

Verknüpfen Sie Ihre **POLARIS-Leuchten** mit dem **LED-Winkelverbinder 90° - L mit 9W**, die perfekte Lösung für alle, die Funktionalität und Ästhetik in ihren Beleuchtungsprojekten kombinieren möchten. Dieser Verbinder wurde speziell für den Einsatz in LED-Hängeleuchten POLARIS entwickelt und ermöglicht eine nahtlose Integration zwischen den Leuchten, um anspruchsvolle und personalisierte Umgebungen zu schaffen.

Hauptmerkmale des LED-Winkelverbinder 9W - POLARIS WEISS:

- Innovation in Design und Funktionalität:** Der LED-Winkelverbinder 90° - L zeichnet sich durch sein 90°-Winkeldesign aus, das die kontinuierliche Verbindung zwischen zwei Leuchten erleichtert und einen gleichmäßigen Lichtfluss ohne Unterbrechungen ermöglicht. Diese Eigenschaft maximiert nicht nur die Lichtausbeute, sondern bietet auch mehr Flexibilität bei der Anordnung der Leuchten, um den spezifischen Anforderungen jedes Raums gerecht zu werden.
- Schnelle und einfache Montage:** Dieser Verbinder wird mit allen notwendigen Zubehörteilen für eine schnelle und unkomplizierte Installation geliefert. Er bietet sowohl Oberflächen- als auch Pendelmontageoptionen. Es ist nicht mehr nötig, sich um den Erwerb zusätzlicher Teile zu sorgen; der LED-Winkelverbinder 90° - L enthält alles, was Sie für eine effiziente Montage benötigen, und spart Ihnen Zeit und Mühe.
- Kontinuierlicher visueller Effekt:** Dank seines innovativen Designs ermöglichen die Enden des Verbinders den Lichtdurchgang und erzeugen einen kontinuierlichen visuellen Effekt, der jedem Umfeld einen Hauch von Eleganz verleiht. Dieser ununterbrochene Lichtfluss ist ideal für diejenigen, die ein makelloses ästhetisches Finish suchen, bei dem das Licht nicht nur beleuchtet, sondern auch zu einem dekorativen Element wird, das den Raum bereichert.
- Winkel exakt 90°:** zur präzisen Eckbildung.

Erhältlich in zwei elektrischen Varianten:

- Version A:** Beide Enden sind leitend (energiemitteind).
- Version B:** Ein Ende leitend, das andere nicht leitend (energieblockierend).

Technisches Datenblatt

Robuste Bauweise und einfache Montage.

Kompatibel mit modularen LED-Lichtleisten-Systemen.

Wie funktioniert es?

Der Connector ermöglicht das Verbinden mehrerer LED-Lichtsegmente in unterschiedlichen Konfigurationen. Das modulare Design erleichtert geometrische Anordnungen bei gleichzeitiger elektrischer Sicherheit.

Sehr wichtig: Um Überlast oder Ausfälle zu vermeiden, darf nur eine Leuchte des Systems mit der Stromquelle verbunden sein. Die anderen Leuchten werden über die Verbinder versorgt. Deshalb ist die Wahl der Version A oder B entscheidend – je nach Gestaltung.

Anwendungen für die Konfiguration des LED-Winkelverbinder 9W - POLARIS WEISS:

Quadratform (□):

Quadratorm (□): 3 verbindende A-Stecker und 1 B-Stecker.

Nur eine Leuchte muss mit Strom versorgt werden.

U-Form (Π):

- Mit A + A: nur eine Leuchte verbunden.
 - Mit A + B: zwei Leuchten müssen angeschlossen werden

1 Form



- Mit A-Stecker: nur eine Leuchte wird angeschlossen.
 - Mit B-Stecker: zwei Leuchten müssen direkt verbunden werden.

Vielseitige Anwendungen

Der LED-Winkelverbinder 90° - L mit 9W ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von Büros und Geschäftsräumen bis hin zu modernen Wohnumgebungen. Seine Fähigkeit, maßgeschneiderte Konfigurationen zu erstellen, macht ihn perfekt für Projekte, die eine anpassbare und visuell beeindruckende Beleuchtung erfordern.

At FactorLED we ensure that our products have a **QUALITY** guarantee and offer all the necessary elements for **DISTRIBUTION**, **IMPORTATION**, or **WHOLESALE** sales, including the technical specifications of each LED product.

Zusätzliche Bilder:



Technisches Datenblatt
