

LED-Feuchtraumleuchte 60W GXtronic 150CM | SMD2835 OSRAM CHIP 3CCT | IP66



Produktcode:

Referenz: TPGX150CM-CCT-91460

Technische Spezifikationen:

Referenz: TPGX150CM-CCT-91460
Nennleistung : Power Select: 30W / 40W / 50W / 60W
Lichtfarbe: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K
CRI- Farbwiedergabeindex: 80
Werkstoff: ABS + Makrolon® 2807
Luminosity-Lm: 2800Lm
Lichtquelle: SMD 2835 OSRAM CHIP
Abstrahlwinkel (°): 120°
Effizienz LED Diode (Lm/W): 140 Lm/W
Lichtausbeute (Lm/W): 130Lm/W
Prüfprotokoll: CE - RoHS - EMC - UL
IP: IP66
Betriebsstunden LED-Diode (H): 35.000
Maße (mm): L: 1500 W:80 H:68 mm
Elek. Leistungsfaktor (PF): 0.95
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Umgebungstemperatur (°C): -20°C ~ +55°C
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Zusätzliche Informationen: Customizable with Plug & Play emergency kit and Radar motion sensor.
Schutzart IK (IK): IK10
Driver: Driver GXTronic
Energieeffizienzklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Jahre Garantie: 5

Kurzbeschreibung des Produkts:

Die **wasserdichte LED-Leuchte GXtronic 120 cm** vereint **Leistung und Vielseitigkeit** mit **wählbarer Leistung** (20W / 30W / 35W / 40W) und **3CCT-Farbtemperatur (3000K / 4000K / 6000K)**. Ausgestattet mit einem **GXtronic-Treiber** und **SMD2835 OSRAM CHIP LEDs** mit **140 Lm/W**, bietet sie **maximale Effizienz (FP > 0.9)**, **IP66- und IK10-Schutz** sowie **gleichmäßiges, helles Licht** in jeder Umgebung. **Halbtransparente Abdeckung.**

Anpassbar mit **Notfall-Kit** und **Plug-&-Play-Radarbewegungssensor**.

Dieses wasserdichte Gehäuse verfügt über einen einzelnen Anschluss an einem Ende.

Produktbeschreibung:

LED-Feuchtraumleuchte 60W GXtronic 150CM | SMD2835 OSRAM CHIP 3CCT | IP66 Die **GXtronic LED-Feuchtraumleuchte 150 cm** ist eine professionelle Leuchte, die für **maximale Effizienz, Langlebigkeit und Vielseitigkeit** in industriellen und gewerblichen Umgebungen entwickelt wurde. Ihre Struktur aus **hochfestem ABS und Polycarbonat** gewährleistet einen vollständigen Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Stöße dank der **Schutzart IP66 und Schlagfestigkeit IK10**, was sie zur idealen Wahl für **Garagen, Lagerhallen, Parkhäuser, Tunnel, Industrieküchen oder feuchte Bereiche** macht.

Sie verfügt über ein **GXtronic-Hochleistungsnetzteil** und **SMD2835 OSRAM-CHIPS** mit einer Lichtausbeute von **140 lm/W**, was eine **stabile, leistungsstarke Beleuchtung** mit einem Leistungsfaktor über **0,9** garantiert. Ihr **multiselektives System** (30W / 40W / 50W / 60W) und die **3CCT-Technologie (3000 K / 4000 K / 6000 K)** ermöglichen es, sowohl die Intensität als auch die Farbtemperatur je nach Bedarf anzupassen.

Dank des **halbtransparenten Diffusors** wird das Licht gleichmäßig und blendfrei verteilt, was **visuellen Komfort und Energieeffizienz** gewährleistet. Zudem kann sie mit einem **Notfall-Kit** oder einem **Radar-Bewegungssensor Plug & Play** erweitert werden – ideal für Durchgangs- oder Intervallzonen.

Hauptvorteile der wasserdichten LED-Leuchte 60W GXtronic 150cm mit OSRAM-Chip

- **Maximaler Schutz IP66 & IK10** – Ideal für feuchte oder staubige Umgebungen.
- **Leistungs- und Farbwahl (3CCT)** – Anpassbar an jede Beleuchtungssituation.
- **OSRAM SMD2835 + GXtronic-Treiber** – Qualität, Stabilität und lange Lebensdauer.
- **Halbtransparenter Diffusor** – Gleichmäßiges, blendfreies Licht.
- **Hohe Effizienz: 140 lm/W** – Mehr Licht bei geringerem Energieverbrauch.

Technisches Datenblatt

- **Kompatibel mit Sensoren & Notfall-Kits Plug & Play** – Schnelle und sichere Installation.
- **Robustes, professionelles Design** – Schlag- und korrosionsbeständig.

Verwendungszwecke und Anwendungen der wasserdichten LED-Leuchte 60W GXtronic 150cm mit OSRAM-Chip

- **Parkhäuser**
- **Lagerhallen**
- **Industrieküchen**
- **Werkstätten**
- **Korridore**
- **überdachte Außenbereiche.**

In FactorLED versichern wir, dass unsere Produkte eine QUALITÄTSGARANTIE haben und bieten alle notwendigen Elemente für den VERTRIEB, den IMPORT oder die GANZHEITLICHE VERWENDUNG, einschließlich der technischen Karte jedes LED-Produktes.

Zusätzliche Bilder:



Selectable light		Adjustable power	
On/Off	10	100%	100%
100%	100%	100%	100%
100%	100%	100%	100%
100%	100%	100%	100%

