

## Manguera Electrica - 3 Hilos - H07V-K - 3X1,5mm



### Código de producto:

Referencia: CC4315

#### Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : CC4315

Tensión Nominal: 300/500v

Material de Construcción: PVC + Cobre

Certificados: CE - PVC T1 2 -UNE EN 50363-3 -PVC TM2 UNE EN 50363-4-1

Medidas (mm): 10.000mm

Garantía años: 10

#### Breve descripción del producto:

**Cable 3 Hilos** de sección 1.5mm sin cubierta con aislamiento de **PVC** construidos según la norma EN-50525-2-31. Instalaciones en conductos situados sobre superficies o empotrados o en sistemas cerrados análogos. Así mismo son adecuados para el montaje fijo o protegido de luminarias.

Es adecuado para instalaciones protegidas, iluminación y aparatura de mando y control. Son de fácil instalación gracias a su aislamiento superdeslizante y gran **flexibilidad**.

#### Descripción del Producto:

Manguera Eléctrica 3 Hilos - H07V-K - 3X1,5mm

**Cable unipolar** 1.5mm sin cubierta con aislamiento de PVC construidos según la norma EN-50525-2-31.

Instalaciones en conductos situados sobre superficies o empotrados o en sistemas cerrados análogos. Así mismo son adecuados para el montaje fijo o protegido de luminarias.

Conductor: **Cobre pulido flexible** clase 5 según UNE EN 60228. Aislamiento: PVC tipo TI 1 según UNE EN 50363-3.

- Tensión de servicio: 450/750V
- Tensión de ensayo: 2.500 V
- Temperatura de servicio: de -15 a 70 °C

Son de fácil instalación gracias a su aislamiento super deslizante y gran flexibilidad.

#### Imágenes adicionales:



# Ficha Técnica

---

