

Manguera Electrica - 3 Hilos - H07V-K - 3X2,5mm



Código de producto:

Referencia: CC4325

Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : CC4325

Tensión Nominal: 300/500v

Material de Construcción: PVC + Cobre

Certificados: CE - PVC T1 2 -UNE EN 50363-3 -PVC TM2 UNE EN 50363-4-1

Medidas (mm): 10.000mm

Garantía años: 10

Breve descripción del producto:

Cable 3 Hilos de sección 2.5mm sin cubierta con aislamiento de **PVC** construidos según la norma EN-50525-2-31. Instalaciones en conductos situados sobre superficies o empotrados o en sistemas cerrados análogos. Así mismo son adecuados para el montaje fijo o protegido de luminarias.

Es adecuado para instalaciones protegidas, iluminación y aparatura de mando y control. Son de fácil instalación gracias a su aislamiento superdeslizante y gran **flexibilidad**.

Descripción del Producto:

Cable Eléctrico 3 Hilos - H07V-K - 3X2,5mm

Cable 3 hilos 1.5mm sin cubierta con aislamiento de PVC construidos según la norma EN-50525-2-31.

Instalaciones en conductos situados sobre superficies o empotrados o en sistemas cerrados análogos. Así mismo son adecuados para el montaje fijo o protegido de luminarias.

Conductor: **Cobre** pulido **flexible** clase 5 según UNE EN 60228. Aislamiento: PVC tipo TI 1 según UNE EN 50363-3.

- Tensión de servicio: 450/750V
- Tensión de ensayo: 2.500 V
- Temperatura de servicio: de -15 a 70 °C

Son de fácil instalación gracias a su aislamiento super deslizante y gran flexibilidad.

Imágenes adicionales:



Ficha Técnica

