


## Lámpara Lineal Colgante LED - MILANO PLATA - 0.5m - 1m - 1,5m - 2m - IP20



### Código de producto:

Referencia: 01011-P

### Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : 01001-P  
Potencia nominal : 7,5W 0.5m -15W 1m - 22,5 1,5m-30W 2m  
Tensión Nominal: 85-265V  
Temperatura de Luz: 2400K - 3000K - 4000K - 6000K  
CRI -Índice Reproducción Cromática: 85  
Material de Construcción: Aluminio +PC  
Luminosidad-Lm: 1M:1500Lm/2M: 3000Lm  
Tipo de LEDs: COB Flip 480 Chips/M  
Angulo de Apertura (°): 120°  
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 150Lm/W  
Eficacia luminosa (Lm/W): 100Lm/W  
Certificados: CE - ROHS  
Grado de IP: IP20  
Vida Estimada Diodo LED (H): 40.000  
Medidas (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m  
Factor de Potencia (PF): 0.96  
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz  
Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C  
Ciclos de Encendidos: 100.000  
Tiempo de Arranque (s): 0,2s  
Índice de deslumbramiento (UGR):  
Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+  
Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): G  
Garantía años: 5

### Breve descripción del producto:

Nuestra **luminaria Profesional** lineal **MILANO PLATA** - está diseñada para usos intensivos ininterrumpidos de 24 horas. Nuestra **lámpara colgante** está **fabricada en Europa**, a la medida de sus necesidades. Aluminio extruido de 98% de pureza, la fuente lumínica es COB 24V y entrega 1.500 lúmenes por metro.

**El tiempo de producción es de 5 a 7 días laborables.**

Nuestro difusor es Blanco glaseado.

### Descripción del Producto:

Lámpara Lineal - **MILANO PLATA**

Nuestros lineales LED - **MILANO PLATA** - es una gama versátil y atemporal, puede ser protagonista en el interiorismo de un espacio o adaptarse a él. Gracias a las diversas medidas y colores disponibles, puede aportar gran variedad de sensaciones visuales que definirán el espacio desde un nuevo prisma.

Disponible en varias longitudes y en versiones suspendidas o adosadas al techo, para adaptarse a diversas necesidades y alturas de instalación. Las luminarias, de hasta 2 metros de longitud, se convierten en bellos trazos de luz que modelan el espacio.

El lineal LED -**MILANO PLATA**- dibuja líneas homogéneas de luz que se adaptan a gran variedad de espacios con un impacto visual mínimo, solucionando tanto las necesidades de iluminación general, como el bañado de planos verticales.

Su diseño combina un difusor blanco glaseado de alta transmitancia que aportan un gran confort visual y eficiencia energética.

El accesorio de cable colgante dispone de 2 metros de longitud para poder regularlo a la altura deseada. La luminaria incorpora 2 metros de largo de cable para una fácil conexión.

Nuestra **luminaria profesional lineal LED** dispone de fuente de luz COB de alta duración, reforzada con lamina de acero, con lo que consigue que la fuente luminosa no se caliente, trabajando de manera eficiente y eficaz, y prolongando con ello la vida útil de la luminaria hasta las 40.000 horas.

La fuente luminosa de nuestra luminaria lineal LED COB incorpora **flip chips de alta luminosidad en su estructura del PCB** que entregan 1500lm/metro.

El consumo de la luminaria es de 7.5W para 50cm; 15W para 100cm; 22,5W para 150cm; y 30W para 200cm.

La luminaria LED esta fabricada en aluminio 6063/6060 de alta pureza (98%), con tratamiento térmico UNE EN 755 y UNE EN 12020-1.

El lacado de la luminaria es de **alta resistencia** y calidad y está texturado Blanco y Negro - Qualicoat -, y el anodizado en plata - Qualanod- con 15 micras de espesor para una larga vida útil.

La luminaria, bajo pedido por email, se puede fabricar con varias opciones de difusor: Negro y Blanco (30% de la luz), Blanco Opal (65% de la luz), Glaseado (75% de la luz),

# Ficha Técnica

Transparente (92% de la luz).


Nuestra luminaria lineal LED **-MILANO SLIM PLATA-** como esta fabricada a su medida, ofrece diversas posibilidades de escoger entre una iluminación más cálida, neutra o fría, y acabados en anodizado en plata, blanco y negro. La luminaria se fabrica a mano en Europa a la medida deseada del cliente por lo que este producto no admite devoluciones del producto, ya que es un producto por encargo. **El tiempo de producción es de 5 a 7 días laborables.**

Usos de la Lámpara Lineal - MILANO **PLATA**

- Comercios
- Exposiciones
- Industrias
- Oficinas
- Hogares

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tienen garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.


## Imágenes adicionales:





Maximum quality



480 Chips/M.




Modelo: 4800K  
Temperatura de color: 4800K  
Índice de reproducción cromática: 90  
Luz blanca cálida  
Luz blanca neutra  
Luz blanca fría



Modelo: 4000K  
Temperatura de color: 4000K  
Índice de reproducción cromática: 90  
Luz blanca cálida  
Luz blanca neutra  
Luz blanca fría



Clip System



Modelo: 3000K  
Temperatura de color: 3000K  
Índice de reproducción cromática: 90  
Luz blanca cálida  
Luz blanca neutra  
Luz blanca fría