

Aplique Lineal LED - NEW WASHINGTON GRIS - 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m - IP54



Código de producto:

Referencia: A-09058-G-230

Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : A-09058-G-230
Potencia nominal : 14W 0.44m - 28W 0.94m - 42W 1.44m - 56W 1.94m - IP54
Tensión Nominal: 85-265V
Temperatura de Luz: 2700K - 3000K - 4000K - 6000K
CRI -Índice Reproducción Cromática: 80
Material de Construcción: Aluminio +PC
Luminosidad-Lm: 1M:1500x2 Lm/2M: 3000 Lmx2 - Strip LED
Tipo de LEDs: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB12mm
Angulo de Apertura (°): 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160 Lm/w
Eficacia luminosa (Lm/W): 110 Lm/w
Dimable: TRIAC 40%-100%
Certificados: CE - ROHS
Grado de IP: IP54
Vida Estimada Diodo LED (H): 40.000
Medidas (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m
Factor de Potencia (PF): 0,91
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz
Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos: 100.000
Tiempo de Arranque (s): 0,2s
Información Adicional: RAL 9006
Índice de deslumbramiento (UGR):
Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+
Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): G
Garantía años: 5

Breve descripción del producto:

Nuestra **luminaria Profesional** lineal - **WASHINGTON GRIS** - está diseñada para usos intensivos ininterrumpidos de 24 horas. Nuestro **aplique** para **pared** está fabricado a mano en Europa -No se admite devolución por ser un producto fabricado a la medida del cliente-. Aluminio puro 98%, la fuente lumínica **IP54** entrega 2 x 1.500 lúmenes por metro - 140 leds/metro SMD 2835 -. Regulable por TRIAC. 5 Años de Garantía.

Nuestro difusor es Blanco opal.

El tiempo de producción es de 5 a 7 días laborables. (de lunes a viernes).

Descripción del Producto:

Aplique Lineal LED - WASHINGTON GRIS - IP54

Nuestros **apliques lineales** LED - **WASHINGTON** - es una gama versátil y atemporal, puede ser protagonista en el interiorismo de un espacio o adaptarse a él. Gracias a las diversas medidas y colores disponibles, puede aportar gran variedad de sensaciones visuales que definirán el espacio desde un nuevo prisma.

El lineal LED **-WASHINGTON-** dibuja líneas homogéneas de luz que se adaptan a gran variedad de espacios con un impacto visual mínimo, solucionando tanto las necesidades de iluminación general, como el bañado de planos verticales.

El diseño de nuestro **aplique** para **pared** combina difusores de alta transmitancia que aportan un gran confort visual y eficiencia energética.

La fuente luminosa de nuestra **luminaria lineal LED** incorpora 2 tiras Led de 140 Leds/metro de alta luminosidad SMD2835 que entrega 1500lm/metro; los diodos LED incorporan doble soldadura de hilo de oro para una mayor vida útil y confiabilidad. Nivel flicker muy bajo.

Los 140 Leds/metro de 0,6W trabajan solo a 0,1W; es decir, trabajan solo al 17% de su capacidad nominal, con ello conseguimos que la fuente luminosa LED no se caliente nada. pudiendo trabajar las 24 horas ininterrumpidas y aumentando la vida útil hasta más de 50.000 horas.

Puede ser usada también en zonas de alta humedad gracias a que su fuente luminosa **IP54** está aislada con silicona de alta calidad (UC Class F1 UL94 y libre de VOC), que impide que con el paso de los años se amarillee y se cuartee.

Se conecta directamente a **220v**, no precisando de ni fuente de alimentación, ni de puente rectificador.

El consumo de la luminaria es de 14W para 0.44cm; 28W para 0.94cm; 42W para 1.44cm; y 56W para 1.94cm.

Está fabricada en aluminio 6063/6060 de alta pureza (98%), con tratamiento térmico UNE EN 755 y UNE EN 12020-1. El lacado de la luminaria es de alta resistencia y calidad y está texturado Blanco, Negro, y Gris - Qualicoat -, con 15 micras de espesor para una larga vida útil.

Ficha Técnica

Nuestra luminaria lineal LED - **WASHINGTON** - como esta fabricada a su medida, ofrece diversas posibilidades de escoger entre una iluminación más cálida, neutra o fría, y acabados en anodizado en plata, blanco y negro. La luminaria se fabrica a mano en Europa a la medida deseada del cliente por lo que este producto no admite devoluciones del producto, ya que es un producto por encargo.

El tiempo de producción es de 5 a 7 días laborables.

Usos del Aplique Lineal LED - WASHINGTON GRIS - IP54

- Comercios
- Exposiciones
- Industrias
- Oficinas
- Hogares

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tienen garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

Imágenes adicionales:

