

Columna Truncocónica Galvanizada - 6 metros - FACIL TRANSPORTE



Código de producto:

Referencia: 2123

Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : 2123
Material de Construcción: Acero Galvanizado
Certificados: CE
Medidas (mm): 2M:Ø127mm+2M:Ø89mm+2M:Ø60mm Base: 350x350mm
Información Adicional: Steel tube: 3mm
Garantía años: 5

Breve descripción del producto:

Servicio inmediato: Columna o báculo para farola **TRONCOCONICA** - Galvanizada - para alumbrado público, zonas residenciales, viales, urbanizaciones. Fabricado en tubo de acero con 3mm diámetro de grosor. Terminación en punta de 60mm diámetro para acoplar luminarias. La calidad del cinc usado es conforme a la norma UNE-EN 1179. El Galvanizado cumple la UNE-EN ISO 1461. Espesor medio de recubrimiento del galvanizado 79 (µm). Facil transporte y montaje al poderse montar en 3 piezas. Materiales utilizados con UNE-EN ISO 14001:2015, y UNE- EN ISO 9001:2015.

Descripción del Producto:

Columna Truncocónica Galvanizada - 6 metros

La **Columna truncocónica** esta diseñada para su colocación en cualquier zona de la ciudad, su forma **circular** elegante y moderna es ideal para darle un toque vanguardista al entorno.

FACIL TRANSPORTE Y MONTAJE: La columna para farola viene diseñada en 3 tramos de 2 metros para un fácil transporte.

Su altura es de **6 metros**, resistente a cambios extremos de temperatura.

Su terminación es en punta 60mm es perfecta para acoplar faroles, puerta de registro a la altura homologada, pletina sujeción de caja porta fusibles.

Para una máxima resistencia y durabilidad en ambientes extremos la calidad del Zinc usado es conforme a la norma UNE-EN 1179. El Galvanizado cumple la UNE-EN ISO 1461. Espesor medio de recubrimiento del galvanizado 79 (µm).

El sistema de aplicación del galvanizado es en caliente con inmersión de la pieza, con lo que se consigue el galvanizado de todas las partes interiores de las piezas. Al aliarse el zinc con el acero, se crea una capa que tiene una gran adherencia, muy resistente a los golpes y de gran dureza, especialmente recomendable para uso en zonas de exterior y en ambientes húmedos. El galvanizado es un proceso más complejo de realizar y más costoso, pero ofrece la ventaja de disponer de las características cercanas a la estructura del acero inoxidable. Servicio inmediato 24 horas. Cumple la norma de requisitos ambientales UNE-EN ISO 14001:2015, y la norma de calidad UNE- EN ISO 9001:2015.

La columna no incluye los pernos de sujeción al suelo.

Usos de la Columna Truncocónica Galvanizada - 6 metros

- Iluminación pública
- Calles
- Plazas
- Residencias
- Parques
- Urbanizaciones

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tiene garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

Imágenes adicionales:

