

Placa Slim LED Circular 24W - UGR17 - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - Corte 205mm



Código de producto:

Referencia: PNOSR24W

Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : PNOSR24W
Potencia nominal : 24w
Tensión Nominal: 85V-265V
Temperatura de Luz: 3000K - 4000K - 6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática: 85
Material de Construcción: Aluminio +PC
Luminosidad-Lm: 3360
Tipo de LEDs: SMD 2835 OSRAM CHIP
Angulo de Apertura (º): 120º
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160 Lm/w
Eficacia luminosa (Lm/W): 140 Lm/W
Dimable: NO
Certificados: CE - ROHS
Grado de IP: IP40
Vida Estimada Diodo LED (H): 40.000
Medidas (mm): Ø225mm * H18mm
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz
Rango Temperatura (ºC): -20ºC ~ +55ºC
Ciclos de Encendidos: 100.000
Tiempo de Arranque (s): 0,2s
Corte de Techo (mm): Ø205mm
Indice de deslumbramiento (UGR): 17
Driver incluido: DRIVER NO FLICK - SIN PARPADEO
Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+
Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): F
Garantía años: 3

Breve descripción del producto:

La **Placa LED** Slim de **24W** - **UGR17** - incorpora el diodo **OSRAM** DURIS E 2835, de alta luminosidad, tiene un ángulo de apertura de **120º** ideal para iluminar de forma homogénea por todo tipo de establecimientos comerciales, tanto en el ámbito particular como profesional. Gracias a su diseño moderno y atractivo dispondrás de distintos tipos de decoración.

Descripción del Producto:

Placa Slim LED Circular 24W - UGR17 - OSRAM CHIP DURIS E 2835

Esta **Placa LED Empotable OSRAM Chip de 24W** de potencia, tiene un ángulo de apertura de **120º** ideal para iluminar todo tipo de establecimientos comerciales, tanto en el ámbito particular como profesional.

Está fabricada en aluminio lo que contribuye a mejorar la durabilidad de la luminaria. Su gran eficiencia lumínica ofrece un tono de luz cálido y acogedor.

Gracias a su diseño moderno y atractivo dispondrás de distintos tipos de decoración.

Además, con su elevado UGR no tendrás problemas con el deslumbramiento, ya que, dispone de un **UGR17**.

Alto nivel de reproducción cromática. alto nivel IRC.

Todas los **Downlight Slim LED** son de encendido instantáneo, lo que permite aprovechar su iluminación desde el primer momento.

El diseño de este tipo de panel permite instalarlo en superficies de poca profundidad, además tiene unas Pestañas de fijación instaladas en la Placa para ahorrar tiempo en su instalación.

Empieza a disfrutar de una iluminación duradera, ecológica y de alta calidad.

Disponemos de 3 tipos de temperaturas, que te proporcionará distintos tonos de luz. Blanco Cálido, Blanco Natural, Blanco frío. Consíguelos ahora de una forma sencilla, a través de nuestra tienda.

Usos de la Placa Slim LED Circular 24W - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - UGR17

Ficha Técnica

- Centros de ocio
- Tiendas
- Centros comerciales
- Hoteles
- Restaurantes
- Hogar

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tiene garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

Imágenes adicionales:

