


## Regleta Lineal LED - MUNICH PLATA - 0.5m - 1m - 1,5m - 2m - IP54 - Dimable



### Código de producto:

Referencia: R-16005-P

### Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : R-16005-P  
Potencia nominal : 20W 0.5m -40W 1m -60W 1,5m-80W 2m  
Tensión Nominal: 85-265V  
Temperatura de Luz: 2700K -4000K  
CRI -Índice Reproducción Cromática: 82  
Material de Construcción: Aluminio +PC  
Tipo de LEDs: SMD3040 - 192 Chips/M  
Angulo de Apertura (°): 120°  
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160 Lm/w  
Eficacia luminosa (Lm/W): 110 Lm/W  
Certificados: CE - ROHS  
Grado de IP: IP54  
Vida Estimada Diodo LED (H): 50.000  
Medidas (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m  
Factor de Potencia (PF): 0.97  
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz  
Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C  
Ciclos de Encendidos: 100.000  
Tiempo de Arranque (s): 0,2s  
Índice de deslumbramiento (UGR):  
Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+  
Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): F  
Garantía años: 5

### Breve descripción del producto:

Nuestra **luminaria Profesional** lineal - **Munich PLATA** - está diseñada para usos intensivos ininterrumpidos de 24 horas. Nuestra **regleta de superficie para techo** está **fabricada en Europa**, a la medida de sus necesidades. Aluminio extruido de 98% de pureza, la fuente lumínica es **SMD3040 de 40W/M** entrega **5732 lúmenes por metro** - 192 leds/metro. **5 Años de Garantía. Dimmer no incluido.**

Opciones no dimables y dimables: **1-10V, Push y Dali-2.**

**El tiempo de producción es de 5 a 7 días laborables.** (de lunes a viernes).

Nuestro difusor es BLANCO opal.

### Descripción del Producto:

Regleta Lineal LED - MUNICH PLATA ANONIZADA

Nuestros lineales LED - **MUNICH** - es una gama versátil y atemporal, puede ser protagonista en el interiorismo de un espacio o adaptarse a él. Gracias a las diversas medidas y colores disponibles, puede aportar gran variedad de sensaciones visuales que definirán el espacio desde un nuevo prisma.

Disponible en varias longitudes y en versiones suspendidas o adosadas al techo, para adaptarse a diversas necesidades y alturas de instalación. Las luminarias, de hasta 2 metros de longitud, se convierten en bellos trazos de luz que modelan el espacio.

El lineal LED **-MUNICH-** dibuja líneas homogéneas de luz que se adaptan a gran variedad de espacios con un impacto visual mínimo, solucionando tanto las necesidades de iluminación general, como el bañado de planos verticales.

Su diseño combina difusores de alta transmitancia que aportan un gran confort visual y eficiencia energética.

Nuestra **luminaria profesional lineal LED** dispone de una potencia de **40W/metro**.

La fuente luminosa de nuestra luminaria lineal LED incorpora 192 Leds/metro de **alta luminosidad** SMD3040 que entrega 5700Lm/metro; los diodos LED incorporan soldadura de hilo de oro para una mayor vida útil, con refuerzo de acero para una mayor confiabilidad.

La luminaria incorporará fuente de alimentación dentro del perfil de aluminio de 24 voltios de la prestigiosa marca Ecoled (Máxima calidad).

El consumo de la luminaria es de 20W para 50cm; 40W para 100cm; 60W para 150cm; y 80W para 200cm. La luminaria LED esta fabricada en aluminio 6063/6060 de alta pureza (98%), con tratamiento térmico UNE EN 755 y UNE EN 12020-1.

El lacado de la luminaria es de **alta resistencia y calidad** y está texturado Blanco y Negro - Qualicoat -, y el anodizado en plata - Qualanod- con 15 micras de espesor para una larga vida útil.

La luminaria, bajo pedido por email, se puede fabricar también con la opción de difusor: Micro Prisma transparente (UGR19),

Nuestra luminaria lineal LED **-MUNICH** - como esta fabricada a su medida, ofrece diversas posibilidades de escoger entre una iluminación más cálida, neutra o fría, y acabados en anodizado en plata, blanco y negro. La luminaria se fabrica a mano en Europa a la medida deseada del cliente por lo que este producto no admite devoluciones del producto, ya que

# Ficha Técnica

es un producto por encargo.

**El tiempo de producción es de 5 a 7 días laborables. Dimmer no incluido.**

Nuestras luminaria lineal se puede unir y hacer una **luminaria de efecto continuo** con el accesorio correspondiente.

Opciones Dimables de la Regleta Lineal LED - MUNICH PLATA ANONIZADA

- **Dimable 1-10V:** de corriente AC 110V-240 V que permite controlar la intensidad de la luz emitida del 0 al 100% de todas aquellas luminarias regulables.
- **Dimable Push:** sistema de regulación de la intensidad lumínica que permite ajustar el nivel de brillo de las luces mediante un mecanismo de interruptor pulsador.
- **Dimable Dali-2:** salida de corriente constante, para luminarias LED de 3-42V e intensidad entre 600ma y 1100ma.
- **No dimable**

Usos de la Regleta Lineal LED - MUNICH PLATA ANONIZADA

- Comercios
- Exposiciones
- Industrias
- Oficinas
- Hogares

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tiene garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

## Imágenes adicionales:

