

Lámpara Lineal Colgante LED - MUNICH PLATA- 0.5m - 1m - 1,5m - 2m - IP54 - Dimable



Código de producto:

Referencia: 16005-P

Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : 16005-P
Potencia nominal : 20W 0.5m -40W 1m -60W 1,5m-80W 2m
Tensión Nominal: 85-265V
Temperatura de Luz: 2700K -4000K
CRI -Indice Reproducción Cromática: 82
Material de Construcción: Aluminio +PC
Tipo de LEDs: SMD3040 - 192 Chips/M
Angulo de Apertura (º): 120º
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160 Lm/w
Eficacia luminosa (Lm/W): 110 Lm/W
Certificados: CE - ROHS
Grado de IP: IP54
Vida Estimada Diodo LED (H): 50.000
Medidas (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Factor de Potencia (PF): 0,97
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz
Rango Temperatura (ºC): -20ºC ~ +55ºC
Ciclos de Encendidos: 100.000
Tiempo de Arranque (s): 0,2s
Indice de deslumbramiento (UGR):
Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+
Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): F
Garantía años: 5

Breve descripción del producto:

Nuestra **luminaria LED Profesional** lineal - **Munich PLATA** - está diseñada para usos intensivos ininterrumpidos de 24 horas. Nuestra **lámpara colgante** está **fabricada en Europa**, a la medida de sus necesidades. Aluminio extruido de 98% de pureza, la fuente lumínica es **SMD3040** de **40W/M** entrega **5732 lúmenes por metro** - 192 leds/metro. **5 Años de Garantía**.

Opciones no dimables y dimables: **1-10V, Push y Dali-2.**

El tiempo de producción es de 5 a 7 días laborables.

Descripción del Producto:

Lámpara Lineal Colgante LED - MUNICH PLATA - Dimable

Nuestros lineales LED - **MUNICH** - es una gama versátil y atemporal, puede ser protagonista en el interiorismo de un espacio o adaptarse a él. Gracias a las diversas medidas y colores disponibles, puede aportar gran variedad de sensaciones visuales que definirán el espacio desde un nuevo prisma.

Disponible en varias longitudes y en versiones suspendidas o adosadas al techo, para adaptarse a diversas necesidades y alturas de instalación. Las luminarias, de hasta 2 metros de longitud, se convierten en bellos trazos de luz que modelan el espacio.

El lineal LED -**MUNICH**- dibuja líneas homogéneas de luz que se adaptan a gran variedad de espacios con un impacto visual mínimo, solucionando tanto las necesidades de iluminación general, como el bañado de planos verticales.

Su diseño combina difusores de alta transmitancia que aportan un gran confort visual y eficiencia energética.

Ficha Técnica

El accesorio de cable colgante dispone de 2 metros de longitud para poder regularlo a la altura deseada. La luminaria incorpora 2 metros de largo de cable para una fácil conexión.

Nuestra **luminaria profesional lineal LED** dispone de una potencia de **40W/metro**.

La fuente luminosa de nuestra luminaria lineal LED incorpora 192 Leds/metro de **alta luminosidad SMD3040** que entrega 5700Lm/metro; los diodos LED incorporan soldadura de hilo de oro para una mayor vida útil, con refuerzo de acero para una mayor confiabilidad.

La luminaria incorpora fuente de alimentación dentro del perfil de aluminio de 24 voltios de la prestigiosa marca Ecoled (Máxima calidad).

El consumo de la luminaria es de 20W para 50cm; 40W para 100cm; 60W para 150cm; y 80W para 200cm. La luminaria LED esta fabricada en aluminio 6063/6060 de alta pureza (98%), con tratamiento térmico UNE EN 755 y UNE EN 12020-1.

El lacado de la luminaria es de **alta resistencia y calidad** y está texturado Blanco y Negro - Qualicoat -, y el anodizado en plata - Qualanod- con 15 micras de espesor para una larga vida útil.

La luminaria, bajo pedido por email, se puede fabricar también con la opción de difusor: Micro Prisma transparente (UGR19),

Nuestra luminaria lineal LED **-MUNICH** - como esta fabricada a su medida, ofrece diversas posibilidades de escoger entre una iluminación más cálida, neutra o fría, y acabados en anodizado en plata, blanco y negro. La luminaria se fabrica a mano en Europa a la medida deseada del cliente por lo que este producto no admite devoluciones del producto, ya que es un producto por encargo.

El tiempo de producción es de 5 a 7 días laborables.

Nuestras luminaria lineal se puede unir y hacer una **luminaria de efecto continuo** con el accesorio correspondiente.

Opciones de Lámpara Lineal Colgante LED - MUNICH PLATA - Dimable

- Dimable 1-10V: de corriente AC 110V-240 V que permite controlar la intensidad de la luz emitida del 0 al 100% de todas aquellas luminarias regulables.
- Dimable Push: sistema de regulación de la intensidad lumínica que permite ajustar el nivel de brillo de las luces mediante un mecanismo de interruptor pulsador.
- Dimable Dali-2: salida de corriente constante, para luminarias LED de 3-42V e intensidad entre 600ma y 1100ma.
- No dimable

Usos de la Lámpara Lineal Colgante LED - MUNICH PLATA - Dimable

- Comercios
- Exposiciones
- Industrias
- Oficinas
- Hogares

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tienen garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

Imágenes adicionales:

Ficha Técnica

