

## Foco Downlight LED Circular 30W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Corte Ø145mm



### Código de producto:

Referencia: DNRW30W-CCT-91390

#### Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : DNRW30W  
Potencia nominal : 30W  
Tensión Nominal: 85-265V  
Temperatura de Luz: COLOR SELECCIONABLE: 3000K-4000K-6000K  
CRI -Indice Reproducción Cromática: 92  
Material de Construcción: Aluminio +PC  
Luminosidad-Lm: 2700Lm  
Tipo de LEDs: COB  
Angulo de Apertura (º): 24º  
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 120Lm/W  
Eficacia luminosa (Lm/W): 90 Lm/W  
Certificados: CE, CMIM, RoHS  
Grado de IP: IP65-Exterior  
Vida Estimada Diodo LED (H): 30.000  
Medidas (mm): Ø 160 mm x H110 mm  
Factor de Potencia (PF): 0.9  
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz  
Rango Temperatura (ºC): -20ºC ~ +55ºC  
Ciclos de Encendidos: 100.000  
Tiempo de Arranque (s): 0,2s  
Corte de Techo (mm): Ø 145mm  
Driver incluido: DRIVER NO FLICK - SIN PARPADEO  
Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+  
Garantía años: 5  
Unidades por masterbox: 20

#### Breve descripción del producto:

**Foco Empotable LED GXtronic 30W | Potencia y Color Ajustables | CRI+92 | IP65.** Este foco LED empotable cuenta con selector de potencia en el driver (**18W, 22W, 26W, 30W**) y 3 temperaturas de color (**3000K, 4000K, 6000K**), adaptándose fácilmente a cada espacio. Su diseño moderno en aluminio con aro blanco intercambiable (redondo o cuadrado) ofrece una instalación versátil y elegante. Con un ángulo de apertura de 24º, **alto CRI+92, FP+90** y **protección IP65**, corte Ø145mm. Es ideal para interiores y exteriores que requieren iluminación focalizada, nítida y profesional.

#### Descripción del Producto:

Foco Downlight LED Circular 30W Potencia Seleccionable GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Corte Ø145mm | NO FLICK

El **Foco Empotable LED GXtronic 30W** es una solución de iluminación profesional y versátil diseñada para ofrecer rendimiento, eficiencia y estética en cualquier espacio interior o exterior. Fabricado en aluminio de alta calidad con un acabado blanco elegante, este downlight combina potencia ajustable, alta reproducción cromática y protección contra el polvo y la humedad, convirtiéndolo en una luminaria ideal para aplicaciones comerciales, residenciales y técnicas.

#### Características destacadas:

- **Potencia ajustable desde el driver GXtronic:** 18W / 22W / 26W / 30W, lo que permite adaptar el consumo energético y la intensidad lumínica según el entorno o necesidad del proyecto.
- **Selector de temperatura de color (3CCT):** permite elegir entre **3000K (cálido)**, **4000K (neutro)** y **6000K (frío)**, ofreciendo flexibilidad para crear ambientes acogedores o iluminación técnica precisa.
- **Alto índice de reproducción cromática CRI+92:** garantiza una excelente fidelidad en la reproducción de los colores, ideal para espacios donde los detalles visuales son importantes, como tiendas, estudios, galerías o áreas de trabajo.
- **Factor de potencia FP>0.90:** optimiza la eficiencia energética y reduce las pérdidas de energía, cumpliendo con los estándares profesionales de iluminación.
- **Ángulo de apertura de 24º:** proyección de luz focalizada, que evita deslumbramientos y crea un efecto limpio, perfecto para resaltar zonas concretas o generar iluminación puntual.
- **Diseño convertible:** el aro exterior blanco es **intercambiable**, permitiendo transformarlo de **formato circular a cuadrado**, adaptándose a distintas estéticas arquitectónicas.
- **Grado de protección IP65:** resistente al polvo y a chorros de agua, lo que lo hace apto para instalaciones en zonas húmedas o exteriores cubiertos, como baños, terrazas, cocinas industriales o pasillos exteriores.
- **Dimensiones de instalación:**

## Ficha Técnica

- **Diámetro de corte:** Ø145 mm
  - Montaje empotrado de fácil instalación

### **Aplicaciones recomendadas:**

- Oficinas y comercios
  - Hoteles y restaurantes
  - Galerías, estudios y showrooms
  - Viviendas particulares
  - Áreas exteriores protegidas

Con su balance entre diseño moderno, funcionalidad profesional y alto rendimiento lumínico, el **Foco GXtronic 30W** es una elección excelente para proyectos que exigen calidad, estética y adaptabilidad en la iluminación.

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tienen garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

## Imágenes adicionales:

