

Empotable LED 6W Circular Negro | OSRAM CHIP DURIS E 2835 | IP65



Código de producto:

Referencia: DL6W-91816

Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : LSPL7W-CCT-91269
Potencia nominal : 6w
Tensión Nominal: 220-240 V AC
Temperatura de Luz: 2700K - 4000K - 5700K
CRI -Indice Reproducción Cromática: 80
Material de Construcción: Aluminio +PC
Luminosidad-Lm: 600 Lm
Tipo de LEDs: SMD 2835 OSRAM CHIP
Angulo de Apertura (º): 60º
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 120Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W): 100Lm/W
Dimable: No
Certificados: CE - ROHS
Grado de IP: IP65-Exterior
Vida Estimada Diodo LED (H): 25.000
Vida Estimada Diodo LED (H): 2118T-MBY4H-6W
Medidas (mm): Ø90xH44.5mm
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz
Rango Temperatura (ºC): -25ºC ~ +45ºC
Ciclos de Encendidos: 100.000
Tiempo de Arranque (s): 0,2s
Corte de Techo (mm): Ø 72mm
Driver incluido: SI
Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+
Garantía años: 3

Breve descripción del producto:

Empotable LED 6W IP65 Negro, Integra nuestra bombilla LED GU10 de **6W con chip OSRAM SMD2835**, aro estanco **IP65** efecto curvo circular y casquillo GU10 cerámico. Su diseño circular en **aluminio con lente translúcida** ofrece una iluminación suave y sin deslumbramientos. Ideal para **baños, cocinas, terrazas techadas o áreas exteriores cubiertas**. combina eficiencia, resistencia y estética. Solución compacta, segura y duradera.

Descripción del Producto:

Empotable LED 6W Circular Negro | OSRAM CHIP DURIS E 2835 | IP65

Este **Downlight empotable LED de 6W** ha sido diseñado como una solución todo en uno, combinando **eficiencia, diseño y resistencia** en un formato compacto y elegante. Integra nuestra **bombilla LED GU10 de 6W con chip OSRAM SMD2835**, que ofrece un rendimiento lumínoso estable, bajo consumo y larga vida útil.

El conjunto incluye un **aero estanco IP65** en acabado negro con efecto **curvo circular**, ideal para zonas con presencia de humedad como **baños, cocinas, terrazas techadas o áreas exteriores cubiertas**. Gracias a su **lente translúcida**, garantiza una iluminación suave, sin deslumbramientos, generando una atmósfera visualmente cómoda y estéticamente moderna.

El **casquillo GU10 cerámico** aporta seguridad térmica y resistencia mecánica, completando una luminaria profesional fácil de instalar y mantener. Fabricado en **aluminio de alta calidad**, asegura una excelente disipación del calor, lo que se traduce en mayor durabilidad y fiabilidad a largo plazo.

Ventajas destacadas:

- Tecnología **OSRAM SMD2835**: eficiencia energética y fiabilidad garantizada.
- **Aro estanco IP65**: apto para zonas húmedas y exteriores cubiertos.
- **Diseño curvo circular** con acabado negro elegante.
- **Lente translúcida** que evita el deslumbramiento directo.
- **Casquillo GU10 cerámico**: resistente al calor y seguro.
- Montaje fácil y rápido en techo.

Usos y Aplicaciones Recomendados

Ficha Técnica

- Baños y duchas:** Gracias a su protección IP65 contra la humedad y el agua, es ideal para instalar en techos de baños, cerca de lavabos o duchas.
- Cocinas:** Proporciona iluminación focalizada en zonas de trabajo como encimeras o islas, combinando estética y funcionalidad.
- Terrazas techadas:** Perfecto para espacios semi exteriores donde se requiere una luminaria resistente a salpicaduras y cambios de temperatura.
- Pasillos y recibidores:** Su diseño elegante y discreto lo convierte en una excelente opción para iluminación decorativa en zonas de tránsito.
- Locales comerciales y vitrinas:** Su ángulo de apertura cerrado ayuda a resaltar productos sin deslumbrar al cliente.
- Hoteles y spas:** Aporta una iluminación ambiental de alta calidad, con una estética limpia y profesional, ideal para zonas wellness o baños de cortesía.
- Zonas comunes de edificios residenciales:** Perfecto para áreas interiores húmedas como lavaderos, trasteros o accesos.

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tienen garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

Imágenes adicionales:

