

Halogeeniton kaapeli 1,5 mm. 100M. H07Z1-K



Tuotekoodi:

Viite: 0003

Tekniset tiedot:

SKU: 0003
Jännite: 450V / 750V
Kotelo: Polylefin + kupari
Sertifiointi: AENOR-HAR 07Z1-K
Pituus (mm): 100m.
Lämpötila (°C): -15°+70°
Takuu (vuotta): 10

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Vieritä 100 metrillä. Yksipolaarinen kaapeli ilman kantta, jossa on 1,5 mm halogeenivapaa eristys, koostuu luokan 5 joustavasta kiillotetusta kuparijohtimesta UNE EN 60228: n mukaisesti. Eristys on valmistettu tyypin TI 7 polyolefiinista standardin UNE EN 50363-7 mukaisesti. Käyttöjännitteen alue on 450/750 V, testijännite on 2500 V.

Tuotteen Kuvaus:

Vieritä 100 metrillä. Yksipolaarinen kaapeli ilman kantta, jossa on 1,5 mm halogeenivapaa eristys, koostuu luokan 5 joustavasta kiillotetusta kuparijohtimesta UNE EN 60228: n mukaisesti. Eristys on valmistettu tyypin TI 7 polyolefiinista standardin UNE EN 50363-7 mukaisesti. Käyttöjännitteen alue on 450/750 V, testijännite on 2500 V.

Lisä kuvia:



