

LED-Aurinkokatuvalaisin 60W ECO SANAN Himmennettävä



Tuotekoodi:

Viite: JD74530

Tekniset tiedot:

SKU: JD74530
Teho: 60W Chip
Väriämpötila-Kelvin: 6000K
CRI -Värintoistoindeksi: 76
Kotelo: Sinkitty teräs - polyuretaanimaali + alumiini + lasi
Lumen-Lm: 1750 Lm
LED-tyyppi: SMD 5730
Säteenkulma (°): 120°
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP65
Arvioitu LED-diodi (H): 40.000
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Aloitusaika (s): 0,2s
Lisäinformaatio: Solar Panel 20W 34cm x 34 cm 12V
Akun materiaali: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Battery 11.5A (4X 2875mA)
Purkausaika (h): 20 H.
Ohjaustilat: OHJAUSNUPPI + INFRAPUNA
Iskusuoja (IK): IK08
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A++
Takuu (vuotta): 3
Kattavuus (m): 8 m.
Syttymisaika: Max 20H. - 50% 40H.

Tuotteen lyhyt kuvaus:

LED-Aurinkokatuvalaisin 60W ECO SANAN, jossa on ohjelmoitava ohjaus, sopii täydellisesti kaikenlaisten teiden valaisemiseen, etenkin niille, jotka eivät pääse sähköverkkoon. Tätä aurinkoista katuvaloa ei tarvitse kytkeä verkkoon. Automaattinen käynnistys auringonlaskun aikaan (valon puute) ja sammutus auringonlaskun aikaan. Automaattinen sytytys 3-5-8 tuntia.

Tuotteen Kuvaus:

LED-Aurinkokatuvalaisin 60W ECO SANAN Himmennettävä

Jos sinun on ostettava upea 60 W -LED-aurinkokatuvalaisin, jossa on ohjelmointi, valaisee suuri osa ulkopuutarhasi tai kodin sisäkäytäntösi tarvitsematta liittää sitä sähköverkkoon, tämä katuvalo on todella kätevä.

Hyödynnä myös tämän aurinkokennovalon edut 120%- ja 60w: n siruteholla, koska eräät sen edut ovat, että edistyneen LED-tekniikan ansiosta saavutat suuren valotehon.

Säästöt ylläpitokustannuksissa.

Ihanteellinen korvaamaan vanhat katuvalot.

Siinä on IP65-suojaus ja se on galvanoitu ja uunimaalattu pitkään.

Et tarvitse ulkoista virtalähdettä.

Se käyttää puhdasta ja uusiutuvaa energiaa, koska tämä paneeli sieppaa auringon tuottaman lämmön päivällä, muuntamalla sen energiaksi, lataamalla siten sen akkua, ja yöllä led-moduuli kytketään päälle varastoitua energiaa käyttämällä.

Sen asennus on erittäin helppoa.

Asennuksen jälkeen sinun on vain odotettava, että aurinko lataa akunsa, ja yöllä se syttyy automaattisesti, jotta voit tarjota tarvitsemasi valon paikassa, johon olet asentanut sen.

20W monikiteinen aurinkopaneeli, korkea suorituskyky, mitat 34x34 cm.

Se tukee seinää ja pylvästä.

Aurinko katuvalaisin sisältää kaiken mitä tarvitset asennukseen, laitteistot, kannattimet, ankkuripultteilla varustetut terästupat.

Varsi voidaan kiinnittää suoraan seinään hyvin mukana toimitetulla lisävarusteella, joka kiinnittää pylvään Kauko-ohjain ohjausta varten.

Lampussa on kaukosäädin (mukana paristot) toimintojen ohjaamiseksi.

Tekninen tietoarkki

Ohjelmointi:

Automaattinen käynnistyminen yöllä (valon puute) ja sammutus aamunkoitteessa (valon läsnäolo)

Kokonaisvirta pois päältä Automaattinen virta 3, 5 tai 8 tunnin ajan

Keskiteho

Kokonaisteho

60 W: n aurinko katuvalo on varustettu korkealaatuisella litiumionifosfaattiparistolla, jonka kantavuus on 11,5 A.

Keskimääräinen akun kesto 1500 lataus sykliä. Tämän 60 W aurinkokennovalon aurinkopaneelilla latausaika olisi noin 6 tuntia täydellä kapasiteetilla. Laskelmat antavat meille itsenäisyyden 2 yötä sadepäivinä.

60W LED-Aurinkokatuvalaisin ECO SANAN käyttö:

- Puutarhat
- Julkiset puistot
- Tiet
- Kadut

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN JA TUKKUUN, mukaan lukien kunkin LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

