

LED Pollari Wanda 50W - Suorakulmainen



Tuotekoodi:

Viite: WND50W

Tekniset tiedot:

SKU: WND50W
Teho: 50w
Jännite: 85-265V
Väriämpötila-Kelvin: 4000K - 5000K
CRI -Värintoistoindeksi: 80
Kotelo: Stell + Aluminium +PMMA
Lumen-Lm: 7500
LED-tyyppi: Bridgelux Chip inside 2240 DS-30
Säteenkulma (°): 136x78°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 186 Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 150 Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP67-Exterior
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): H950mm x 140 mm x 80 mm (Tube 3mm)
Tehokerroin (PF): 0.95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -15°+70°
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
lisäinformaatio: Driver: 23-42 VDC 1300mA +-5% - 10KDelivery Forecast 15-20 days
Iskusuoja (IK): IK10
LED-ohjain: Joo
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A++
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

LED-pollari tarjoaa kaupungille erityisen valaistuksen kaupunkialueille. Valaisimessa on yksi optinen moduuli, jossa on 84 SMD 3030 2D-LEDiä, BRIDGELUX CHIP, aukon kulma on 136 x 78°. Laajan levityksen ansiosta tuotteen käyttöikä voi olla paljon pidempi. Wandan pollarit kattavat kaikenlaiset vaatimukset kaikkien malliensa ansiosta.

Valmistusaika on 5-7 arkipäivää.

Tuotteen Kuvaus:

LED-pollari tarjoaa kaupungille erityisen valaistuksen kaupunkialueille. Valaisimessa on yksi optinen moduuli, jossa on 84 SMD 3030 2D-LEDiä, BRIDGELUX CHIP, aukon kulma on 136 x 78°. Laajan levityksen ansiosta tuotteen käyttöikä voi olla paljon pidempi. Wandan pollarit kattavat kaikenlaiset vaatimukset kaikkien malliensa ansiosta.

Lisäkuvia:



