

LED-moduuli 50W DOB MAGNUM OSRAM Chip SMD3030-3D 180Lm / W 60ş



Tuotekoodi:

Viite: 4834MG50W60DOB

Tekniset tiedot:

SKU: 4834MG50W60DOB
Teho: 50w
Jännite: 175-265V
Väriämpötila-Kelvin: 4000K-5000K
CRI -Värintoistoindeksi: 84
Kotelo: Alumiini + PMMA
Lumen-Lm: 7000
LED-tyyppi: 72 Diodes SMD 3030 3D (3 Corel) OSRAM Chip OS-CORE Sapphire ODB2235S.A
Säteenkulma (°): 60°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 180 Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 140 Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP67-Exterior
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): 305x75x80mm
Tehokerroin (PF): 0,91
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -15°+70°
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
lisäinformaatio: DOB Driverless
Iskusuoja (IK): IK10
LED-ohjain: DOB GXTRONIC ELECTRONIC
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): E
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Tämä 60 W: n kulmalla varustettu 50 W: n optinen moduuli on valmistettu 72 SMD 3030 3D-LEDistä, OSRAM TRIIPLE CORE Chip. Tämä IP67-moduuli on suunniteltu sijoitettavaksi kaikenlaisiin katuvaloihin sekä projektorin asennukseen. Erinomaisen levityksen ansiosta sillä on pitkä käyttöikä ja energiansäästö, mikä tekee siitä erittäin orgaanisen tuotteen.

Tuotteen Kuvaus:

Tämä 60 W: n kulmalla varustettu 50 W: n optinen moduuli on valmistettu 72 SMD 3030 3D-LEDistä, OSRAM TRIIPLE CORE Chip. Tämä IP67-moduuli on suunniteltu sijoitettavaksi kaikenlaisiin katuvaloihin sekä projektorin asennukseen. Erinomaisen levityksen ansiosta sillä on pitkä käyttöikä ja energiansäästö, mikä tekee siitä erittäin orgaanisen tuotteen.

Lisäkuvia:



